



Surface for your living outdoor

Il sistema intelligente in
GRES PORCELLANATO a spessore **2 cm**
per pavimentazioni in **SPAZI ESTERNI**.

The intelligent paving system **2 cm-thickness**
PORCELAIN STONEWARE TILES for **OUTDOOR APPLICATIONS**.

Le système intelligent en **GRÈS CÉRAME** de **2 cm** d'épaisseur
destiné au pavage des **ESPACES EXTÉRIEURS**.

Das intelligente System aus **FEINSTEINZEUG** mit **2 cm** Stärke
für **BODENBELÄGE IM AUßENBEREICH**.

El sistema inteligente en **GRES PORCELÁNICO** de espesor **2 cm**
para pavimentaciones en **ESPACIOS DE EXTERIORES**.

K2

Spessore 2 cm

Thickness . Epaisseur . Stärke . Espesor

Gres porcellanato rettificato

Porcelain stoneware rectified

Grès cérame rectifié

Feinsteinzeug rektifiziert

Gres porcelánico rectificado

6..... **Completa versatilità di posa per tutte le esigenze di applicazione in spazi all'aperto.**

COMPLETE LAYING VERSATILITY FOR ALL APPLICATION REQUIREMENTS.
K2 IS A DESIGN FEATURE FOR OUTDOOR SPACES.
VERSATILITE COMPLETE DE LA POSE POUR TOUTES LES EXIGENCES D'APPLICATION.
K2 DÉCORE AISEMENT LES ESPACES À CIEL OUVERT.
VOLSTANDIGE VIEELTIJKEIT DER VERLEGUNG FÜR ALLE ANWENDUNGSBEREICHEN.
K2 GESTALTET MÜHELLOS BEREICHE UNTER FREIEM HIMMEL.
COMPLETA VERSATILIDAD DE COLOCACIÓN PARA TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE APLICACIÓN EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE.

8..... **SUPERICI CONTINUE tra ambienti esterni e interni.**

CONTINUITY BETWEEN INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES.
CONTINUE DE SURFACE ENTRE L'EXTÉRIEUR ET L'INTÉRIEUR.
DURCHGEHENDE FLÄCHEN ZWISCHEN AUSSEN- UND INNENRÄUMEN.
SUPERFICIES CONTINUAS ENTRE AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS.

9..... **Larga scelta di STILI e ampia gamma di FORMATI.**

LARGE ASSORTMENT OF STYLES AND WIDE RANGE OF SIZES.
UN GRAND CHOIX DE STYLES ET UNE VASTE GAMME DE FORMATS.
GROSSZÜGIGE AUSWAHL AN STILEN UND GROSSES PROGRAMM AN FORMATEN.
AMPLIA POSIBILIDAD DE ELECCIÓN DE ESTILOS Y AMPLIA GAMA DE FORMATOS.

10..... **Le caratteristiche ideali per creare ambienti esterni.**

THE IDEAL CHARACTERISTICS FOR CREATING OUTDOOR DESIGNS.
LES CARACTÉRISTIQUES IDEALES POUR CRÉER DES ESPACES À L'EXTÉRIEUR.
DIE IDEALEN MERKMALE ZUR SCHAFFUNG VON AUSSENFLÄCHEN.
LAS CARACTERÍSTICAS IDEALES PARA CREAR AMBIENTES EXTERNOS.

56..... **LA POSA A SECCO SU ERBA.**

DRY LAYING ON GRASS.
POSE À SEC SUR DE L'HERBE.
TROCKENE VERLEGUNG AUF RASEN.
LA COLOCACIÓN EN SECO SOBRE HIERBA.

58..... **LA POSA A SECCO SU GHIAIA.**

DRY LAYING ON GRAVEL.
POSE À SEC SUR LE GRAVIER.
TROCKENE VERLEGUNG AUF KIES.
LA COLOCACIÓN EN SECO SOBRE GRAVILLA.

62..... **LA POSA A SECCO SU SABBIA.**

DRY LAYING ON SAND.
POSE À SEC SUR DU SABLE.
TROCKENE VERLEGUNG AUF SAND.
LA COLOCACIÓN EN SECO SOBRE ARENA.

66..... **LA POSA SU MASSETTO CON COLLA.**

LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE.
POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE.
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER.
COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO.

70..... **LA POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO.**

RAISED LAYING WITH SUPPORT.
POSE SURELEVÉE AVEC SUPPORT.
VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBODEN MIT HALTERUNG.
COLOCACIÓN SOBREELEVADA CON SOPORTE.

76..... **Avvertenze per committenti e progettisti.**

WARNINGS FOR PROJECT ENGINEERS AND CUSTOMERS.
AVERTISSEMENTS POUR COMMETTANTS ET PROJETEURS-INGÉNIEURS.
HINWEISE FÜR DIE BAUHERSCHAFT UND PLANER.
ADVERTENCIAS PARA COMITENTES Y PROYECTISTAS.

80..... **K2 GRID**

84..... **Vantaggi delle tecniche di posa**

THE ADVANTAGES OF LAYING TECHNIQUES.
LES AVANTAGES DES TECHNIQUES DE POSE.
DIE VORTEILE DER VERLEGETECHNIKEN.
LAS VENTAJAS DE LAS TÉCNICAS DE COLOCACIÓN.

85..... **Destinazioni d'uso consigliate**

RECOMMENDED USES
DOMAINES D'UTILISATION CONSEILLÉS.
EMPFOHLENE VERWENDUNGSZWECKE.
USO PREVISTO ACONSEJADO.

88..... **I formati**

SIZES
LES FORMATS.
DIE FORMATE.
LOS FORMATOS.

90..... **I colori**

COLORS
LES COULEURS.
DIE FARBEN.
LOS COLORES.

PERCORSI EXTRA

PERCORSI SMART

PERCORSI QUARTZ

MOV

SIGHT

SOURCE

CODE

BACK

EVOKE

POINT

SOUL

CYPRO

LOGOS

MITO


112..... **La gamma**

K2 RANGE.
LA GAMME K2.
DAS K2 SORTIMENT.
LA GAMA K2.

118..... **Pezzi speciali: la cura del dettaglio.**

TRIMS: ATTENTION TO DETAIL.
PIÈCES SPÉCIALES - LE SOIN DU DÉTAIL.
Sonderenteile: Die Pflege des Details.
Piezas especiales: El cuidado de los detalles.





K2 Surface for your living outdoor

POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO
RAISED LAYING WITH SUPPORT
POSE SURÉLEVÉE AVEC SUPPORT
VERLEGUNG AUF HÖHLAUMBODEN MIT HALTERUNG
COLOCACIÓN SOBREELEVADA CON SOPORTE

Collezione: **Sight**
Sight Anthracite 60x60

Completa versatilità di posa
per tutte le esigenze di applicazione
in spazi all'aperto.

Complete LAYING VERSATILITY for all application requirements.
K2 is a design feature for outdoor spaces.

VERSATILITE complète de la POSE pour toutes les exigences d'application.
K2 décoré aisément les espaces à ciel ouvert.

Vollständige VIELFÄLTIGKEIT der VERLEGUNG für alle Anwendungserfordernisse.
K2 gestaltet mühelos Bereiche unter freiem Himmel.
Completa VERSATILIDAD de COLOCACIÓN para todos los requerimientos
de aplicación en espacios al aire libre.

I sistemi di posa di K2 rappresentano una soluzione perfetta per gli spazi esterni che necessitano di elevate performance tecniche e di resistenza.	K2 laying systems offer the ideal solution for outdoor areas needing high technical performance and good resistance features.	Les systèmes de pose de K2 représentent une solution parfaite pour les espaces extérieurs exigeant de hautes performances techniques et une résistance exceptionnelle.	Die K2-Verlegesysteme stellen eine perfekte Lösung für Außenflächen dar, die eine hohe technische Leistung und Beständigkeit benötigen.	Los sistemas de colocación de K2 representan una solución perfecta para los espacios exteriores que requieren elevados rendimientos técnicos y de resistencia.
Le lastre K2 possono essere posate a secco direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erosi consentendo di ottenere un pavimento immediatamente calpestabile senza la necessità di un massetto e senza l'uso di malte e colle.	K2 slabs can be laid dry, straight onto sand, gravel and grassy surfaces, making them instantly usable, without the need for a substrate or the use of mortars and adhesives.	Les dalles K2 peuvent être posées à sec, directement sur du sable, du gravier et un fond herbeux permettant d'obtenir un pavage immédiatement praticable sans chape, mortier ou colles.	Die K2-Platten können trocken, direkt auf Sand, Kies oder Rasen verlegt werden, so dass ein sofort begehbare Boden erzielt wird, ohne Benutzung von Estrich oder Verwendung von Mörtel und Kleben.	Las planchas K2 pueden ser colocadas en seco directamente sobre arena, grava o fondos de hierba, con lo que se obtiene de inmediato un pavimento de tránsito sin necesidad de una capa de relleno y sin usar morteros ni adhesivos.
Lo spessore di 2 cm di K2 abbinato alla posa a colla tradizionale permette di realizzare superfici estremamente resistenti capaci di sostenere senza problemi il passaggio e la sosta di autoveicoli.	The 2 cm thickness of K2 tiles, together with the conventional adhesive laying method, allows users to create sturdy tiling which can withstand the weight of traffic of all kinds, as well as parked cars.	L'épaisseur de 2 cm de K2 associée à la pose traditionnelle avec de la colle permet de réaliser des surfaces extrêmement résistantes capables de supporter sans problème le passage et le stationnement de véhicules.	Die Stärke von 2 cm der K2-Platten, zusammen mit der herkömmlichen Verlegung mit Kleber, ermöglicht die Schaffung von äußerst beständigen Flächen, die problemlos dem Überfahren und Aufenthalt von Fahrzeugen standhalten.	El espesor de 2 cm de K2 combinado con la colocación con adhesivo tradicional permite realizar superficies extremadamente resistentes, capaces de recibir sin problemas el tránsito y la detención de vehículos.
Inoltre le lastre di K2 si integrano perfettamente con evoluti sistemi di supporto che permettono di creare pavimentazioni sopraelevate capaci di risolvere efficacemente situazioni di pianata e di alloggiare impianti elettrici e idrici.	K2 tiles also fit perfectly with advanced support systems used to create raised flooring, which can overcome flatness problems and provide room for housing plumbing and electrical facilities.	En outre, les dalles de K2 s'intègrent parfaitement aux systèmes de support évolués qui permettent de créer des parages surélevés en mesure de résoudre de façon efficace les situations de planéité ainsi que de contenir des circuits électriques et de distribution en eau.	Außerdem integrieren sich die K2-Platten in die fortschrittlichsten Stützsysteme, so dass erhöhte Doppelböden geschaffen werden können, die auf effiziente Weise Probleme der Ebenheit und der Unterbringung von elektrischen und wasserrechtlichen Anlagen lösen.	Además, las planchas de K2 se integran perfectamente con sistemas avanzados de soportes, que permiten crear pavimentaciones sobreelevadas capaces de garantizar efazmente la planitud y de alojar sistemas eléctricos e hídricos.

POSA A SECCO IN APPoggio
Dry laying
Pose à sec en appui
Trockene Verlegung Durch Auflage
Colocación en seco de apoyo

		
ERBA Grassy ground Sols herbeux Rasen	GHIAIA Gravel Gravier Kies Gravilla	SABBIA Sand Sable Sand Arena

POSA SU MASSETTO CON COLLA
Laying on screed with adhesive
Pose sur chape avec de la colle
Verlegung auf Estrich mit Kleber
Colocación sobre capa de relleno con adhesivo



POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO
Raised laying with support
Pose surélevée avec support
Verlegung auf Hohlraumboden mit Halterung
Colocación sobre elevadora con soportes



SUPERFICI CONTINUE tra ambienti esterni e interni.

CONTINUITY between interior and exterior surfaces.
CONTINUE DE SURFACE entre l'extérieur et l'intérieur.
DURCHGEHENDE FLÄCHEN zwischen Außen- und Innenräumen.
SUPERFICIES CONTINUAS entre ambientes externos e internos.

K2 introduces a new design perspective. Architects and designers have a new tool at their fingertips, which offers a complete, versatile approach to creating seamless tiling running from indoors to outdoors.
The 2 cm-thick outdoor collections work perfectly in conjunction with the 1 cm-thick Keope range of indoor collections.

K2 introduit une nouvelle perspective conceptuelle. Aujourd'hui, les architectes et les professionnels disposent d'un instrument polyvalent et complet pour la réalisation de surfaces continues entre les espaces intérieurs et extérieurs. Les collections pour l'extérieur, d'une épaisseur de 2 cm, peuvent être parfaitement assorties à la gamme de collections pour l'intérieur de Keope d'une épaisseur de 1 cm.

K2 führt eine neue Planungsperspektive ein. Architekten und andere Fachleute verfügen heute über ein vielseitiges und vollständiges Instrument zur Schaffung von durchgehenden Flächen zwischen innen und außen. Die Kollektionen für außen, mit einer Stärke von 2 cm, sind perfekt mit dem Programm der Innenkollektionen von Keope, mit einer Stärke von 1 cm, kombinierbar.

K2 introduce una nueva perspectiva del diseño. Desde hoy arquitectos y profesionales disponen de un instrumento versátil y completo para realizar superficies continuas entre interiores y exteriores. Las colecciones para exteriores de espesor 2 cm pueden ser perfectamente combinadas con la gama de colecciones para interiores de Keope con espesor 1 cm.

indoor



outdoor



Larga scelta di STILI e ampia gamma di FORMATI.

Large assortment of STYLES and wide range of SIZES.
Un grand choix de STYLES et une vaste gamme de FORMATS.
Großzügige Auswahl an STILEN und großes Programm an FORMATEN.
Amplia posibilidad de elección de ESTILOS y amplia gama de FORMATOS.

K2 è un progetto in costante evoluzione pensato per incontrare le esigenze sia tecniche che creative dei progettisti contemporanei.

K2 is an ever-evolving project devised to meet the technical and creative needs of contemporary designers.

K2 est un projet en évolution constante conçu pour satisfaire les exigences techniques et créatives des designers contemporains.

K2 ist ein ständig weiterentwickeltes Projekt, das geschafften wurde, um den technischen und kreativen Anforderungen der zeitgenössischen

K2 es un proyecto en constante evolución, pensado para satisfacer los requerimientos técnicos y creativos de los diseñadores contemporáneos.

Con K2 aumenta la libertà di combinazioni di posa anche in esterno.

With K2, the amount of design freedom increases for outdoors too.

K2 assure une plus grande liberté de combinaisons de pose également à l'extérieur.

Mit K2 erhöht sich die freie Wahl der Verlegekombinationen auch außen.

Con K2 aumenta la libertad de combinaciones de colocación incluso en exteriores.

14
collezioni

Collections · Collections · Kollektionen · Colecciones

38
colori

Colours · Colors · Farben · Colores

9
formati

Sizes · Formats · Formate · Formatos

Le caratteristiche ideali per creare ambienti esterni

The ideal characteristics for creating outdoor designs.

Les caractéristiques idéales pour créer des espaces à l'extérieur.

Die idealen Merkmale zur Schaffung von Außenflächen.

Las características ideales para crear ambientes externos



Alte performance, praticità e funzionalità.
TUTTO in 2 cm di spessore.
Resistente, ingelivo, antiscivolo, facile da installare e da pulire. È inalterabile a qualsiasi condizione climatica ed è inattaccabile da muffe, muschi e trattamenti verde rame.

High performance, practical, and functional. Concentrated in a material that's JUST 2 cm thick.
Hard-wearing, frost-proof, and non-slip, the slabs are easy to fit and clean, do not change their appearance, whatever the weather, and are resistant to mildew, moss, and verigris treatments.

Hautes performances, praticité et fonctionnalité.
Le TOUT en 2 cm d'épaisseur. Résistant, ingélif, antidérapant, facile à installer et à nettoyer. Il résiste à toute condition climatique ainsi qu'aux moisissures, aux mousses et aux traitements à la bouillie bordelaise.

Hohe Leistung, Handlichkeit und Funktionalität. ALLES mit einer Stärke von 2 cm.
Beständig, frostsicher, rutschfest, einfach zu verlegen und zu säubern, unveränderbar unter allen Klimabedingungen und unangreifbar durch Schimmel, Moos und Behandlungen gegen Grünspan.

Elevados rendimientos, practicidad y funcionalidad.
TODO en 2 cm de espesor.
Inalterable, resistente al hielo, antideslizante, fácil de instalar y de limpiar, se mantiene inalterado en toda situación climática y es resistente a mohos, musgos y tratamientos verde cobre.



CARRABILE.
Drive-over. Carrussabile. Behnbar. Área Transitable.
Per pavimenti esterni, posati a colla.
For outdoor flooring laid with adhesive.
Pour revêtements de sols extérieurs posés avec de la colle.
Für mit Klebstoff verlegte Böden im Außenbereich.
Para pavimentos externos, colocados con adhesivo.



RESISTENTE AD ELEVATI CARICHI DI ROTTURA (OCINE 1000 KG PER L'ASTRA).
Withstands high breaking loads (over 1,000 kg per slab).
Résiste aux charges de ruptures élevées (plus de 1000 kg/carréau).
Beständig gegen hohe Bruchlasten (mehr als 1000 kg pro Platte).
Resistente a elevadas cargas de rotura (más de 1000 kg por loseta).



RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI.
Withstands sudden temperature changes.
Résiste aux chocs thermiques.
Beständig gegenbr Temperaturschwankungen.
Resistente a las oscilaciones térmicas.



RESISTENTE AL GELIO.
Frost resistant.
Résiste au gel.
Frostbeständig.
Resistente al hielo.



ANTISCIVOLO (R11).
Non-slip (R11).
Antidérapant (R11).
Trittsicher (rutschsichernd, R11).
Antideslizante (R11).



FAECILE DA POSARE. RETTIFICATO MONOCALIBRO.
Easy to fit: rectified monocalibre.
Facile à poser : rectifié monocaillebre.
Leicht verlegbar: geschliffen in einem Werkmass.
Fácil de colocar: rectificado monocálbre.



Per pavimenti sopralavati o posati a secco su ghiaia o sabbia.
For raised flooring or for flooring dry-laid on gravel and sand.
Pour planchers sur relevés ou posés à sec sur gravier ou sable.
Für Höhenrumböden oder trocken verlegt auf Kies oder Sand.
Para pavimentos sobre relevados o colocados en seco sobre grava o arena.
REMOVIBILE. ISPEZIONABILE E FRUITIZZABILE.
Removable, inspectable and reusable.
Arrièretable, repositionnable et réemployable.
Da procéder facilement aux opérations d'inspection et de maintenance.
Entfernen, kontrollieren und wiederverwenden.
Puede ser removido, inspeccionado y reutilizado.



INATTACCABILE DA MUFFE, MUSCHIO E TRATTAMENTI VERDE RAME.
Resistant to mildew, moss and verigris treatments.
Résiste aux moisissures, aux mousses et aux traitements à base d'oxyde de cuivre.
Beständig gegen schimmel, moos und behandlungen mit kupfersulfat.
Resistente a moho, musgo y tratamientos verde cobre.



RESISTENTE AL SALE.
Salt proof.
Résiste au sel.
Saltbeständig.
Resistente a la sal.

*È nell'integrazione armoniosa
con la natura che la materia
trova la sua massima espressione.*

Ceramics become the epitome of beauty when they blend in with nature.
C'est dans l'intégration harmonieuse à la nature que la matière prend tout son sens.
In der harmonischen Integration mit der Natur findet die Materie ihre höchste Ausdrucksform.
Es en su incorporación armoniosa en la naturaleza que la materia encuentra su máxima expresión.

POSA A SECCO SU ERBA
DRY INSTALLATION ON GRASS
POSE À SEC SUR L'HERBE
TROCKENVERLEGENG AUF GRAS
COLLOCACIÓN EN SECO SOBRE HERBA

Collezione **Soul**
Soul Blend 30x120

*Un sistema
semplice e versatile
per interpretare
gli spazi esterni.*

A simple, versatile way
of creating unique exteriors.

Un système simple et polyvalent
pour interpréter les espaces extérieurs.

Ein einfaches und vielseitiges System
zur Gestaltung der Außenbereiche.

Un sistema sencillo y versátil para
interpretar los espacios exteriores.



POSA SU MASSETO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER
COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO



Collezione: **Source**
Source Silver 60x60

Aspetto ricercato per il giardino contemporaneo.

Sophistication for contemporary gardens.
Un aspect raffiné pour le jardin contemporain.
Eine ausserlesene Gestaltung für den modernen Garten.
Aspecto refinado para el jardín contemporáneo.

POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY INSTALLATION ON GRAVEL
POSE A SEC SUR GRAVIER
TROCKENVERLEGUNG AUF KIES
COLOCACION EN SECO SOBRE GRAVILLA

Collezione: **Evoke**
Evoke Brown 30x120



Momenti di relax, soluzioni di confort.

Relaxing moments, comfortable solutions.
Des moments de détente, des solutions de confort.
Momente des Relax, komfortable Lösungen.
Momentos de relax, soluciones de confort.



POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE SUR UNE CHAÎTE AVEC DE LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER
COLOCACION SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO

Collezione: **Sight**
Sight Beige 60x60

Collezione: **Percorsi Extra**
Pietra di Beige 60x60

POSA: SU MASSETTO CON COLLA.
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE.
POSE: SUR LE PLANCHER AVEC DE LA COLLE.
VERLEGEN: AUF ESTRICH MIT KLEBER.
COLLOCAÇÃO SOBRE CAPA DE RELENDO COM
ADHESIVO.

Collezione: **Sight**
Sight Grey 45x90






Spazi esterni perfettamente integrati al paesaggio.

Outdoor areas that blend in perfectly with the landscape.
Des espaces externes parfaitement intégrés au paysage.
Perfekt in die Landschaft integrierte Außenbereiche.
Espacios externos perfectamente integrados en el paisaje.

POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY INSTALLATION ON GRAVEL
POSE A SEC SUR GRAVIER
TROCKENVERLEGUNG AUF KIES
COLOCACION EN SECO SOBRE GRAVILLA

Collezione **Source**
Source Dark 45x90



Collezione: **Cypro**
Cypro Beige 80x60
Cypro Grey 40x120



POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER
COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO


Collezione: **Mito**
Mito Brown 40x120






POSA A SECCO SU ERBA
DRY INSTALLATION ON GRASS
POSE A SEC SUR L'HERBE
TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS
COLOCACION EN SECO SOBRE HIERBA

Collezione **Mio**
Mio Beige 40x120



HOTEL ANDREUS GOLF & SPA RESORT*****
SAN LEONARDO (I)
PH. LUCIANO BUSANI

Collezione: **Percorsi Extra**
Pietra di Baige 45x30



UFFICIO POMPOSELLI
BATTIPAGLIA (I)
PH. LUCIANO BUSANI

Collezione: **Moov**
Moov Moka 60x60

20 mm di spessore per disegnare gli spazi esterni della casa.

20 mm-thick ceramics for home exterior designs.

Une épaisseur de 20 mm pour dessiner
les espaces extérieurs de la maison.

20 mm Stärke zur Gestaltung
der Außenbereiche des Hauses.

20 mm de espesor para diseñar los espacios
exteriores de la casa



RESIDENZA PRIVATA
ANNECY (FR)
PH. ANTHONY COTTAREL

Collezione: **Back**
Back Grey 60x60

POSA A SECCO SU ERBA
DRY INSTALLATION ON GRASS
POSE À SEC SUR L'HERBE
TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS
COLOCACIÓN EN SECO SOBRE HIERB

POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER
COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO






RESIDENZA PRIVATA
ANNECY (F)
PH. ANTHONY COTTAREL

Collezione: **Back**
Back Grey 60x60

POSA A SECCO SU ERBA
DRY INSTALLATION ON GRASS
POSE À SEC SUR L'HERBE
TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS
COLOCACIÓN EN SECO SOBRE HIERB

POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER
COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO






POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER
COLOCACION SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO

RESIDENZA PRIVATA
BELGRADO (SRB)

PH. ARCH. MILOŠ RADOVIĆ

Collezione: **Percorsi Extra**
Pietra di Baige 60x60



Suggestione e funzionalità per terrazzi e balconi.

Charm and practicality for terraces and balconies.
Suggestion et fonctionnalité pour les terrasses et les balcons.
Eindrucksvolle Wirkung und Zweckmäßigkeit für Terrassen und Balkons.
Sugestión y funcionalidad para terrazas y balcones.



La pose a secco su fondo di ghiaia consente di trasformare balconi e terrazzi in veri e propri ambienti da vivere a 360 gradi, sia in situazioni domestiche, sia in attività pubbliche o di lavoro, grazie all'elevata stabilità che garantiscono l'estetica e il comfort.

Dry-laying on a gravel bed allows users to transform balconies and terraces into complete outdoor living spaces in their own right, both in homes, businesses, and areas open to the public, thanks to the high stability that guarantees looks and comfort.

La pose à sec sur fond de gravier permet de transformer les balcons et les terrasses en véritables espaces à vivre à 360 degrés, dans un cadre résidentiel, public ou professionnel, grâce à la grande stabilité garantie par l'esthétique et le confort.

Die trockene Verlegung auf Kiestart ermöglicht es Balkons und Terrassen in Bereiche zu verwandeln, die man dank der hohen Stabilität, die Gestaltung und Komfort garantiert, sowohl in häuslicher Umgebung, als auch in öffentlichen oder betrieblichen Bereichen jederzeit genießen kann.

La colocación en seco sobre fondo de grava permite transformar balcones y terrazas en auténticos ambientes para vivir en 360 grados, tanto en situaciones domésticas como en actividades públicas o laborales, gracias a la elevada estabilidad que garantiza estética y confort.




POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY INSTALLATION ON GRAVEL
POSE A SEC SUR GRAVIER
TROCKENVERLEGUNG AUF KIES
COLOCACIÓN EN SECO SOBRE GRAVILLA

JAMIE'S ITALIAN
LONDRA (UK)
PH: FREDDIE REED

Collezione:
Back - Back Anthracite
Percorsi Quartz - Percorsi Quartz White

Tecniche avanzate per ogni tipo di esigenza.

Advanced techniques for all kinds of need.
Des techniques avancées pour tout type d'exigence.
Fortschrittliche Techniken für alle Erfordernisse.
Técnicas avanzadas para cada tipo de ambiente.



Easy to lay, flexible, good firmness, low-maintenance, and reusable, these are just some of the main qualities offered by raised tiling. Thanks to the cavity underneath, raised tiling is the ideal solution for routing cabling and tubing safely and without compromising design aesthetics.

Facilità di installazione, flessibilità, planarità, velocità di manutenzione, riutilizzabilità: queste alcune delle principali caratteristiche commesse alla posa sopraelevata. Grazie al vano sottostante, è la soluzione ideale per ospitare cavi e tubature in piena sicurezza e senza inficiare l'estetica progettuale.

Voici quelques-unes des caractéristiques liées à la pose en surélévation: facilité d'installation, flexibilité, planarité, rapidité d'entretien, réutilisable. L'espace situé en dessous est la solution idéale pour accueillir les câbles et les conduites en toute sécurité et sans compromettre l'esthétique conceptuelle.


Einfacher Einbau, Flexibilität, Ebenheit, Schnelligkeit der Instandhaltung, Wiederverwendbarkeit: dies sind einige der Eigenschaften, die mit der Verlegung auf Doppelboden verbunden sind. Aufgrund des darunter befindlichen Hohlraumes handelt es sich um eine ideale Lösung für die sichere Aufnahme von Kabeln und Leitungen, ohne dass die Entwurfsgestaltung beeinträchtigt wird.

Facilidad de instalación, flexibilidad, planitud, rapidez de mantenimiento, reutilizabilidad: estas son algunas de las principales características de la colocación sobreelevada. Gracias al espacio que queda disponible por debajo, es la solución ideal para instalar cables y tuberías con plena seguridad y sin afectar la estética del proyecto.



Una selezione di elementi specifici per il mondo delle piscine.

A selection of items designed specifically for the world of pools.
 Une sélection d'éléments spécifiques pour le monde des piscines.
 Eine Auswahl von spezifischen Elementen für Schwimmbäder.
 Una selección de elementos específicos para el mundo de las piscinas.



Una ampia gamma di pezzi speciali per piscine completa la serie K2 regalando continuità estetica, funzionalità e sicurezza. La cura per i dettagli, infatti, si riposa con elevati canoni di antisivolistia grazie al fattore R11 A+B+C proprio del gres porcellanato 20 mm.

A wide range of pool trims completes the K2 series, providing seamless aesthetics, practicality and safety. Attention to detail is paired with high anti-slip rates thanks to the R11 A + B + C factor of the 20 mm-thick porcelain stoneware.

Une vaste gamme de pièces spéciales pour piscines complète la série K2 en offrant continuité esthétique, fonctionnalité et sécurité. Le soin des détails épouse en effet les hautes caractéristiques antidérapantes grâce justement au facteur R11 A+B+C du gres céramique de 20 mm.

Eine breite Palette von Formteilen für Schwimmbäder vervollständigt die Serie K2 und verleiht ihr Kontinuität in der Gestaltung, Zweckmäßigkeit und Sicherheit. Die Sorgfalt gegenüber den Details passt so hervorragend zur hohen Rutschfestigkeit durch den Faktor R11 A+B+C, der eine Eigenschaft des Feinsteinzeugs zu 20 mm ist.


Una amplia gama de piezas especiales para piscinas completa la serie K2, confiriendo continuidad estética, funcionalidad y seguridad. En efecto, el cuidado de los detalles se conjuga con elevados cánones de adherencia gracias al factor R11 A+B+C propio del gres porcelánico de 20 mm.



POSA SU MASSETO CON COLLA
 LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
 POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE
 VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER
 COLOCACION SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO

RAINBOW HOLIDAY APARTMENTS
 COLICO (I)
 PH. LUCIANO BUSANI

Collezione: **Percorsi Smart**
 Pietra di Bagno



POSA SU MASSETO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER
COLOCACION SOBRE CEMENTO DE RELLEVO CON ADHESIVO

HOZEL AMERIKAN ****
EMIGNO (I)
PH. LUCIANO BUSANI

Collezione:
Evoke - Evoke Sand
Percorsi Extra - Pietra di Barge

Benessere e sicurezza in pieno stile 20 mm.


Wellbeing and safety in total 20 mm thickness style.
Bien-être et sécurité dans le plus pur style du grès cérame de 20 mm.
Wohlbefinden und Sicherheit im vollen Stil der 20 mm.
Bienestar y seguridad en pleno estilo 20 mm.



La affidabilità del grès porcellanato di K2 è garantita anche dalla certificazione R11 A+B+C, determinante l'elevata aderenza della superficie anche in situazioni di calpestio a piedi nudi in presenza di acqua o altri liquidi. Estetica e funzionalità vanno di pari passo con le soluzioni K2.	The reliability of K2 porcelain stoneware is enhanced by its R11 A + B + C certification, which demonstrates the high grip offered by the tiles even when used barefoot in the presence of water or other liquids. With K2 solutions, style and practicality go hand in hand.	La fiabilité du grès cérame de K2 est garantie par la certification R11 A+B+C, déterminant la haute adhérence de la surface également dans des situations de piétement sans chaussures en présence d'eau ou d'autres liquides. L'esthétique, la fonctionnalité et les solutions K2 vont de pair.	Die Zuverlässigkeit des Feinsteinzeugs von K2 wird auch durch die Beschreibung R11 A+B+C garantiert, die die hohe Haftung der Oberfläche auch beim Betreten mit nackten Füßen bei Vorhandensein von Wasser oder anderen Flüssigkeiten bedingt. Gestaltung und Zweckmäßigkeit gehen mit den Lösungen K2 einher.	La fiabilidad del grès porcelánico de K2 queda garantizada también mediante la certificación R11 A+B+C, siendo determinante la elevada adherencia de la superficie también en situaciones de tránsito con pies desnudos en presencia de agua u otros líquidos. Estética y funcionalidad son propias de las soluciones K2.
---	---	--	--	---

Cura del dettaglio, versatilità di soluzioni.

Attention to detail, versatility of solutions.
Soin du détail, polyvalence des solutions.
Sorgfalt gegenüber dem Detail, Vielseitigkeit der Lösungen.
Cuidado de los detalles y versatilidad de las soluciones.




Grazie alla molteplicità di pezzi speciali, il sistema K2 offre soluzioni specifiche per ogni tipo di esigenza progettuale e per ogni dettaglio costruttivo. Dai gradini, alle piscine, ai camminamenti: con K2 continuità architettonica e funzionalità sono garantite.

Thanks to the vast assortment of trims, the K2 system offers specific solutions for all kinds of designs and the smallest construction detail. From steps to pools, to walkways, with K2, architectural continuity and functionality are guaranteed.

Grâce aux nombreuses pièces spéciales, le système K2 offre des solutions spécifiques pour tout type d'exigence conceptuelle et pour tout détail de construction. Des marches aux piscines et aux allées : K2 garantit la continuité architecturale et la fonctionnalité.

Durch die zahlreichen Formteile bietet das System K2 spezifische Lösungen für alle Arten planerischer Erfordernisse und für alle baulichen Details. Von den Stufen, über die Schwimmbecken zu den Laufwegen: mit K2 sind architektonische Kontinuität und Zweckmäßigkeit garantiert.

Gracias a la multiplicidad de piezas especiales el sistema K2 ofrece soluciones específicas para cada tipo de requerimiento proyectual y para cada detalle constructivo. Desde los peñales hasta las piscinas y los pasillos: con K2 la continuidad arquitectónica y la funcionalidad quedan garantizadas.



HOTEL ANDREUS GOLF & SPA RESORT*****
SAN LEONARDO (I)
PH: LUCIANO BUSANI

Collezione: **Percorsi Extra**
Pietra di Barge 60x60, 45x90

Armoniosa bellezza, intramontabile eleganza.

Harmonious beauty, timeless elegance.

Une beauté harmonieuse, une élégance hors du temps.


Harmonische Schönheit, unübertreffliche Eleganz.

Armoniosa bellezza, elegancia fuera del tiempo.



RESIDENZA PRIVATA
NORRTÄLJE (S)
PH: PATRIK CEDERMAN

Collezione: **Back**



K2

Spessore 2 cm

Thickness . Epaisseur . Stärke . Espesor


l'anima tecnica del progetto

The technical soul of the project.
L'âme technique du projet.
De Die Technische Seele des Projekt.
El alma técnica del proyecto.



*In outdoor la giusta
soluzione
per ogni esigenza.*

The right solution for all your outdoor needs.
La bonne solution pour toute exigence, à l'extérieur.
Bei Außenbereichen die richtige Lösung für alle Anforderungen.
La solución adecuada para todo requerimiento al aire libre.



la posa a secco SU ERBA

DRY LAYING ON GRASS
POSE À SEC SUR DE L'HERBE
TROCKENE VERLEGUNG AUF RASEN
LA COLOCACION EN SECO SOBRE HIERBA

In presenza di fondi erbosi, sia in abitazioni private che in aree pubbliche, le lastre vengono posate a secco sul basamento senza l'utilizzo di collanti edilizii. Ciò permette di modificare le pavimentazioni in qualsiasi momento e di riutilizzare le stesse lastre più volte. La posa a secco non richiede l'intervento di professionisti specializzati e risulta immediatamente calpestabile.

Where there are lawns, be they in public areas or private homes, the tiles must be dry laid on top of this grass without using any building adhesives. This allows users to change the paving at any time, reusing the same material several times. Dry-laying does not require specialist fitters and the tiling is ready for use as soon as the job is finished.

En présence d'herbe, dans les jardins privés ou dans les zones publiques, les dalles sont posées à sec sur la base sans colles techniques. Cela permet de modifier les pavages à tout moment et de réutiliser les dalles plusieurs fois. La pose à sec n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle est immédiatement praticable.

Bei Rasenflächen in privaten oder öffentlichen Gärten werden die Platten trocken auf dem Untergrund, ohne Verwendung von Bauteilen, verlegt. Auf diese Weise können die Böden jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals wiederverwendet werden. Für die Trockenverlegung werden keine Fachleute benötigt und der Boden ist sofort begehbar.

En presencia de fondos herbosos, tanto en habitaciones privadas como en áreas públicas, las planchas son colocadas en seco sobre la base, sin aplicar adhesivos de construcción. Ello permite modificar los pavimentos en cualquier momento y reutilizar las mismas planchas varias veces. La colocación en seco no requiere la intervención de profesionales especializados y permite transferir de inmediato sobre el pavimento.

* INDICAZIONI PER REALIZZARE UNA CORRETTA POSA A SECCO SU ERBA.


HOW TO DRY LAY ON GRASS.
INDICATIONS POUR RÉALISER UNE POSE À SEC CORRECTE SUR DE L'HERBE.
ANWEISUNGEN FÜR DIE KORREKTE TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS.
INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR UNA CORRECTA COLOCACION EN SECO SOBRE HIERBA.

Si consiglia di non far superare alle lastre l'altezza del manto erboso per non danneggiare il tessuto al momento del passaggio e di lasciare una distanza opportuna tra le lastre per il drenaggio dell'acqua.

When laying the slabs, it is advisable not to exceed the height of the grass surface in order not to damage the lawn mower, we also recommend leaving a suitable distance between the slabs for water drainage.

Es sollte darauf geachtet werden, dass die Platten nicht die Höhe der Grasfläche überschreiten, da sonst der Rasenmäher beim Mahlen beschädigt werden könnte, und dass ein geeigneter Abstand zwischen den Platten zur Drainage des Wassers freigelassen wird.

Se aconseja no hacer superar a las planchas la altura de la capa herbosa para no dañar la máquina cortadora de césped y dejar una distancia adecuada entre las planchas para el drenaje del agua.



- A. Lastre K2 Keope.
- B. Fondo in ghiaia fine o sabbia.
- C. Terreno.

- A. Slab K2 Keope.
- B. Fine gravel or sandy laying bed.
- C. Soil.

- A. Dalle K2 Keope.
- B. Sous-couche en gravier fin ou en sable.
- C. Terrain.

- A. Platten K2 Keope.
- B. Untergrund aus feinkies oder Sand.
- C. Boden.

- A. Plancha.
- B. Fondo en gravilla fina o arena.
- C. Terreno.

1. Preparare l'area di posa scavando circa 5 cm di terra.
2. Versare nello scavo circa 3 cm di ghiaia fine o di sabbia.
3. Stendere il materiale uniformemente lasciando dal livello del manto erboso lo spazio di 2 cm per coprire lo spessore della lastra.
4. Posare la lastra e battere la superficie con un martello in gomma per ottenere il giusto livello e per controllare il giusto spessore della posa a secco. In presenza della posa a secco aperto, aggiungere la terra mancante tra le fughe, seminare e compattare.

1. Prepare the laying area by digging down by around 5 cm.
2. Pour an approximately 3 cm layer of fine gravel or sand into the dug out area.
3. Spread the material evenly, keeping 2 cm clear below the height of the lawn in order to accommodate the thickness of the slab.
4. Lay the slab and then strike its surface with a rubber mallet to ensure the level and to check the height of the laying. If using open joints, fill in the missing soil between the tiles, sow grass seeds, and compact the area.

1. Préparer la zone de pose en creusant environ 5 cm de terre.
2. Verser dans le creusement environ 3 cm de gravier fin ou de sable.
3. Étaler le matériel uniformément en laissant un espace de 2 cm à partir du niveau de la pelouse pour accueillir l'épaisseur de la dalle.
4. Poser la dalle et frapper la surface avec un marteau en caoutchouc pour régler le nivellement. En cas de pose à joint ouvert, combler les joints de terre, semer et compacter.

1. Den Verlegbereich vorbereiten. Dazu von der Auflagefläche etwa 5 cm Erde entfernen.
2. In den ausgegrabenen Bereich eine Schicht von ca. 3 cm feinem Kies oder Sand füllen.
3. Das Material gleichmäßig verteilen und planieren. Umgekehrt 2 cm vom Rand der Rasenfläche für die Pflanzstühle freilassen.
4. Die Platte auf die Fläche legen und mit einem Gummihämmern auf die Plattenoberfläche klopfen, damit sie richtig anliegt. Bei Verlegung mit offener Fuge anschließend die Fugen mit Erde und Rassemen füllen und kompaktieren.

1. Preparar el área de colocación excavando unos 5 cm de tierra.
2. Depositar en la excavación unos 3 cm de gravilla fina o de arena.
3. Extender el material de modo uniforme dejando respecto del nivel de la zona herbosa la medida de 2 cm para la colocación de la plancha.
4. Colocar la plancha y golpear adecuadamente la superficie con un martillo de goma para obtener su correcta nivelación. En caso de colocación con una junta abierta, agregar la tierra que falta entre las juntas, sembrar y compactar.

* "Selezni di posa sueramo indicazioe in qm caso è necessario la supervisione di un professionista che verifichi che l'installazione rispetti le normative vigenti nei singoli paesi".

"These laying designs are provided for purely illustrative purposes. Furthermore, all laying must be supervised by a professional fitter who is able to check that the finished job is compliant with the regulatory applicable in the country of installation."

"Die seitliche Freigabe muss nur zur Information. Auf jeden Fall muss die Anlage durch einen Fachmann überwacht werden, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften entspricht."

"Die seitliche Freigabe muss nur zur Information. Auf jeden Fall muss die Anlage durch einen Fachmann überwacht werden, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften entspricht."

"Selecções de colocação são de carácter geral, em todo caso se require a necessária supervisão de um profissional qualificado que verifique que a instalação respeita as normas nacionais vigentes."

la posa a secco SU GHIAIA

DRY LAYING ON GRAVEL. POSE À SEC SUR LE GRAVIER. TROCKENE VERLEGUNG AUF KIES. LA COLOCACIÓN EN SECO SOBRE GRAVILLA

Oltre a produrre interessanti giochi decorativi questo sistema si rivela particolarmente indicato per risolvere problemi di drenaggio delle acque nei fondali in terra ma anche nei fondali in cemento come ad esempio su terrazze o balconi.

Apart from the attractive decorative effects that can be created, this system is particularly recommended in areas where drainage of the water in the underlying soil is a problem, and also for cement or concrete laying beds, such as on balconies or terraces.

Ce système produit d'intéressants jeux décoratifs et permet de résoudre les problèmes de drainage des eaux dans les fonds en terre mais également en béton comme par exemple sur les terrasses ou les balcons.

Neben der Schaffung von interessanten Dekorationsspielen eignet sich dieses System besonders zur Beseitigung von Problemen bei Untergründen aus Erde, aber auch bei Zementuntergründen, wie zum Beispiel auf Terrassen und Balkonen.

Además de producir interesantes juegos decorativos, este sistema es particularmente indicado para resolver problemas de drenaje de las aguas en los fondos de tierra pero también en los fondos de cemento, tal como, por ejemplo, en terrazas o balcones. Las placas se colocan en seco apoyándose sobre la base de grava ya anteriormente extendida, sin aplicar adhesivos de construcción.

Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla ghiaia risultando immediatamente calpestabile.

The tiles can be laid dry by simply piecing them on top of the previously prepared gravel base, without the need for building adhesives. This means the tiling is easily levelled out on top of the gravel and is ready for use immediately afterwards.

On pose les dalles à sec sur la base en gravier étalée précédemment sans coller techniques.

Cela permet de tasser et de niveler rapidement la dalle sur le gravier, qui est ainsi prête à être piétinée.

Auf diese Weise kann sich trocken durch Aufliegen der Platten auf den bereits verteilten Kies, ohne Verwendung von Baufolien, nivellieren.

Auf diese Weise kann sich die Platte schnell auf dem Kies setzen und nivelliert werden, so dass die Fläche sofort begehbar ist.



* POSA SU GHIAIA CON FONDO TERROSO

LAYING ON GRAVEL ON TOP OF SOIL BASE.
POSE SUR DU GRAVIER AVEC UNE SOUS-COUCHE
CONSTITUÉE PAR DE LA TERRE.
VERLEGUNG AUF KIES MIT EINEM UNTERGRUND AUS ERDE.
COLOCACIÓN SOBRE GRANILLA CON FONDO TERROSO.


- A. Lasta K2 Keope.
B. Fondo in ghiaia fine o sabbia.
C. Terrano.

- A. Slab K2 Keope.
B. Fine gravel or sand laying bed.
C. Soil.

- A. Dalle K2 Keope.
B. Sous-couche en gravier fin ou en sable.
C. Terrain.

- A. Platte K2 Keope.
B. Fankies oder Sand.
C. Boden.

- A. Plancha K2 Keope.
B. Fondo en gravilla fina o arena.
C. Terrano.



* POSA SU GHIAIA IN COPERTURA PIANA

LAYING ON GRAVEL ON A FLAT ROOF.
POSE SUR DU GRAVIER POUR RÉALISER
UNE COUVERTURE PLANE.
EBENBRIDGE VERLEGUNG AUF KIES.
COLOCACIÓN SOBRE GRANILLA EN COBERTURA PLANA.


- A. Lasta K2 Keope.
B. Strato di zavorrimento in ghiaia.
C. Strato di separazione.
D. Elemento termoisolante.
E. Barriera al vapore.
F. Manto impermeabile.
G. Massetto di pendenza.
H. Solato.

- A. Slab K2 Keope.
B. Ballast layer of gravel.
C. Separation layer.
D. Thermal insulation element.
E. Vapour barrier.
F. Waterproof layer.
G. Sloping screed.
H. Floor.

- A. Dalle K2 Keope.
B. Couche de lestage dans le gravier.
C. Couche de séparation.
D. Elément thermo-isolant.
E. Barrière à la vapeur.
F. Revêtement imperméable.
G. Chape d'inclinaison.
H. Plancher.

- A. Platte K2 Keope.
B. Beschüttungsschicht aus Kies.
C. Trennschicht.
D. Wärmedämmendes Element.
E. Dampfsperre.
F. Undurchlässige Schicht.
G. Estrich mit Gefälle.
H. Decke.

- A. Plancha K2 Keope.
B. Capa de lastrado en gravilla.
C. Capa de separación.
D. Elemento termoisolante.
E. Barrera al vapor.
F. Capa impermeable.
G. Capa de relleno de inclinación.
H. Estrato.



1. Su terra è necessario prima preparare l'area di posa scavando circa 5 cm.
2. Versare nello strato circa 3 cm di ghiaia fine.
3. Stendere nel letto di posa la ghiaia uniformemente lasciando uno spazio di circa 2 cm per ogni pie lo spessore della lasta.
4. Posare la lasta e battere la superficie con un martello in gomma per ottenere il giusto livellamento.
5. Nel caso di posa a giunto aperto, per completare l'opera aggiungere sassi tra le fughe con granulometria adatta a ottenere il risultato estetico voluto.

1. When working on soil, first prepare the laying area by digging down by around 5 cm.
2. Pour an approximately 3 cm layer of fine gravel into the area.
3. Spread the gravel over the laying bed evenly, keeping 2 cm clear to accommodate the thickness of the slab.
4. Lay the slab and then strike its surface with a rubber mallet to ensure proper leveling.
5. If using open joints, complete the job by adding suitably sized stones between the tiles to achieve the desired finish.

1. En présence d'une sous-couche de terre, il faut d'abord préparer la zone de pose en creusant environ 5 cm.
2. Verser dans le coussinet environ 3 cm de gravier fin.
3. Étaler uniformément le gravier dans le lit de pose en laissant un espace d'environ 2 cm pour chaque épaisseur de la dalle.
4. Poser la dalle et frapper la surface avec un marteau en caoutchouc pour régler le nivellement.
5. Dans le cas de la pose à joint ouvert, pour compléter le travail, ajouter entre les joints des cailloux dont la granulométrie permettra d'obtenir le résultat esthétique souhaité.

1. Sobre tierra es necesario ante todo preparar el área de colocación excavando unos 5 cm.
2. Depositar en la excavación unos 3 cm de profundidad de gravilla fina.
3. Extender la gravilla en el lecho de colocación de modo uniforme dejando un espacio de unos 2 cm para colocar la plancha.
4. Colocar la plancha y golpear adecuadamente la superficie con un martillo de goma para obtener la justa nivelación.
5. En el caso de colocación con junta abierta, para completar la obra agregar guijarros entre las juntas con granulometría adecuada para obtener el resultado estético deseado.

1. Si consiglia di compiere l'opera con l'aiuto di personale specializzato per la stesura degli elementi fino al punto "C".
2. Preparare lo strato di zavorrimento utilizzando ghiaia fine.
3. Stendere il materiale uniformemente sul letto di ghiaia lasciando uno spazio opportuno tra le laste che coprono il davanzello delle scale.
4. Posare la lasta e battere la superficie con un martello in gomma per ottenere il giusto livellamento.

1. We recommend that specialist workers be used to prepare the layers in this job up to layer "C".
2. Prepare the ballast layer using fine gravel.
3. Spread the material evenly over the gravel bed, leaving enough room between the slabs to guarantee water runoff.
4. Lay the slab and then strike its surface with a rubber mallet to ensure proper leveling.

1. Il est recommandé de réaliser l'ouvrage avec du personnel spécialisé pour l'étalage des éléments jusqu'au point «C».
2. Préparer la couche de balastage en utilisant du gravier fin.
3. Étaler le matériel uniformément sur le lit du gravier en laissant un espace opportun entre les dalles pour garantir le drainage des eaux.
4. Poser la dalle et frapper la surface avec un marteau en caoutchouc pour régler le nivellement.

1. Es wird empfohlen die Verlegung der Elemente bis zum Punkt "C" durch Fachpersonal vornehmen zu lassen.
2. Die Ballastschicht aus Feinkies vorbereiten.
3. Das Material gleichmäßig im Kiestert verstreuen und einen geeigneten Abstand zwischen den Platten lassen, der die Drainage des Wassers zulässt.
4. Die Platte auf die Fläche legen und mit einem Gummihammer klopfen, damit sie richtig mivelliert wird.

1. Se aconseja realizar la operación con auxilio de personal especializado para la extensión de los elementos hasta el punto "C".
2. Preparar la capa de lastrado utilizando gravilla fina.
3. Extender el material uniformemente sobre el lecho de grava dejando un espacio adecuado entre las planchas que garantice el drenaje de las aguas.
4. Colocar la plancha y golpear adecuadamente la superficie con un martillo de goma para obtener la adecuada nivelación.

* "Selecione il tipo di posa in base alle indicazioni in ogni caso è necessario la supervisione di un professionista che verifichi che l'installazione rispetti le normative vigenti nel singolo paese".

"These laying designs are provided for purely illustrative purposes. Furthermore, all laying must be supervised by professional fitter who is able to check that the finished job is compliant with the applicable regulations in the country of installation."

"Die anforderungen der montage sind nur richtlinien. in jedem fall ist die ausführung der montage durch einen fachmann zu überwachen, der sicherstellt, dass die installation den geltenden vorchriften des landes entspricht."

"Die montagevorschriften dienen nur zur information. auf jeden fall müssen die montagearbeiten von einem fachmann überwacht werden, der sicherstellt, dass die installation den geltenden vorchriften des landes entspricht."

"Selecione de colocación solo de carácter general, en todo caso se requiere la supervisión necesaria supervisión de un profesional que controle que la instalación respete las normas nacionales vigentes".

la posa a secco SU SABBIA

DRY LAYING ON SAND . POSE À SEC SUR DU SABLE . TROCKENE VERLEGUNG AUF SAND . LA COLOCACIÓN EN SECO SOBRE ARENA

The tiles can be laid dry by simply placing them in the desired position, without the need for building adhesives. This means the tiling is easily levelled out on top of the gravel and is ready for use immediately afterwards.

This method does not require specialist fitters and allows users to change the paving at any time or reuse the same material several times, even in different locations.

Les dalles peuvent être simplement posées à sec dans la position souhaitée sans colles techniques. Cela permet de tasser et de niveler rapidement la dalle sur le gravier, qui est ainsi prête à être utilisée.

Cette méthode n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle permet de modifier le dessin de pose à tout moment ou bien de réutiliser les dalles plusieurs fois également dans des contextes différents.

Die Platten können trocken, ganz einfach durch Auflegen in der gewünschten Stellung, ohne Verwendung von Backsteinen, verlegt werden. Auf diese Weise kann sich die Platte schnell auf dem Kies setzen und nivelliert werden, so dass die Fläche sofort begehbar ist.


Bei dieser Methode wird kein Fachmann benötigt und das Verlegeschema kann jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals auf anderen Flächen verlegt werden.

Las planchas se pueden colocar en seco simplemente depositándolas en la posición deseada sin usar adhesivos de construcción. Ello permite asentar y nivelar rápidamente la plancha sobre la grava, pudiéndose transferir de inmediato sobre ella.

Este método no requiere la intervención de profesionales especializados y permite modificar el diseño de colocación en cualquier momento o reutilizar varias veces las mismas planchas, incluso en diferentes contextos.

* POSA DIRETTA SU SABBIA

LAYING DIRECTLY ON TOP OF SAND.
POSE DIRECTE SUR DU SABLE.
DIREKTE VERLEGUNG AUF SAND.
COLOCACIÓN DIRECTA SOBRE SU ARENA.



- A. Lasta K2 Keope.
B. Fondo di sabbia.

A. Dalle K2 Keope.
B. Sous-couche en sable.

A. Slab K2 Keope.
B. Sandy bed.

A. Platte K2 Keope.
B. Untergrund aus Sand.

A. Plancha K2 Keope.
B. Fondo de arena.

1. Level out the laying area specified.
2. Water the area until the sand becomes a dense mixture.
3. We recommend you compact the bed with a roller to ensure a more stable base.
4. Lay the K2 tile and then press it into the surface with a rubber mallet to ensure proper leveling and grip.


1. Égaliser la surface de la zone de pose spécifiée.
2. Arroser jusqu'à l'obtention d'une pâte sableuse compacte.
3. Il est recommandé de passer un rouleau compresseur pour obtenir une base plus stable.
4. Poser K2 et taper la surface avec un marteau caoutchouc pour obtenir un nivellement et une adhésion correctes.

1. Die vorgesehene Verlegefläche planieren.
2. Sie gießen, bis ein dichtes Sandgemisch entsteht.
3. Wir empfehlen den Boden mit einer Walze zu planieren, damit eine stabile Oberfläche erzielt wird.
4. Die K2-Platte auf die Fläche mit einem Gummihämmern auf die Patentrechte klopfen, damit sie gut nivelliert wird und richtig anliegt.

1. Emparejar la superficie del área de colocación prevista.
2. Rociar hasta obtener una pasta arenosa compacta.
3. Se aconseja pasar un rodillo para obtener una base más estable.
4. Colocar K2 y golpear adecuadamente la superficie con un marteillo de goma para obtener una nivelación y una correcta adherencia.

* POSA SU SABBIA CON FONDO STABILIZZATORE

DRY-LAYING ON SAND WITH A STABILISING BED.
POSE SUR DU SABLE AVEC UNE SOUS-COUCHE DE STABILISATION.
VERLEGUNG AUF SAND MIT EINEM STABILISIERENDEM UNTERGRUND.
COLOCACIÓN SOBRE ARENA CON FONDO ESTABILIZADOR.



- A. Lasta K2 Keope.
B. Sabbia.
C. Pietrisco fine.

A. Dalle K2 Keope.
B. Sable.
C. Perteille fine.

A. Slab K2 Keope.
B. Sand.
C. Fine gravel.

A. Platte K2 Keope.
B. Sand.
C. Feinschotter.

A. Plancha K2 Keope.
B. Arena.
C. Guijeros finos.

1. Seavare circa 22 cm di sabbia e preparare il letto di posa con uno strato d' almeno 15 cm di pietrisco fine e inaffiarsi.
2. Pressare e livellare il materiale.
3. Sovraporre 5 cm di sabbia alla base di pietrisco. Inaffiarsi e livellare con una saqqa.
4. Posare la lastre e battere la superficie con un martello in gomma per ottenere una adesione corretta.

1. Dieg down into the sand by 22 cm and prepare a laying bed with a 15 cm layer of fine gravel, then water the area.
2. Compact and level the material.
3. Spread a 5 cm layer of sand over the gravel base. Water and level out using a spread board.
4. Lay the tiles and then strike their surface with a rubber mallet to ensure proper grip.

1. Grouser environ 22 cm de sable et préparer le lit de pose avec une couche d'au moins 15 cm de pierreille fine et arroser.
2. Presser et niveler le matériel.
3. Superposer 5 cm de sable sur la base de la pierreille. Arroser et niveler avec une baguette.
4. Poser les dalles et taper la surface avec un marteau en caoutchouc pour régler le nivellement.

1. Ein Sandbett von ca. 22 cm ausgeben. Die Verlegefläche mit einer Feinschottersschicht von mindestens 15 cm füllen und sie dann gießen.
2. Das Material pressen und nivellieren.
3. 5 cm Sand auf den Schotteruntergrund füllen, gießen und mit einer Nivellierlatte ausgleichen.
4. Die Platten auf die Fläche legen und mit einem Gummihämmern auf die Plattenrechte klopfen, damit sie richtig anliegen.

1. Excavar unos 22 cm de arena y preparar el lecho de colocación con una capa de al menos 15 cm de guijeros finos y rociar.
2. Prensar y nivelar el material.
3. Sobreponer 5 cm de arena a la base de guijeros. Rociar y nivelar con una barra.
4. Colocar las planchas y golpear adecuadamente la superficie con un martillo de goma para obtener una correcta adherencia.

* "Soluzioni di posa su cemento indicatone in ogni caso è necessario la supervisione di un professionista che verifichi che l'installazione rispetti le normative vigenti nei singoli paesi"

"These laying designs are provided for purely illustrative purposes. Furthermore, all laying must be supervised by a professional fitter who is able to check that the finished job is compliant with the legislation applicable in the country of installation."

"Die Lösungen der posesuementen indikationen, sind d'it en sich, la supervision d'un professionnel vérifiant que l'installation respecte les réglementations en vigueur dans les différents pays est nécessaire"

"Die Verlegeschichten zeigen nur zur Information. Auf jeden Fall muss die Ausführung durch einen Fachmann kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften des jeweiligen Landes entspricht."

"Soluciones de colocación solo de carácter general, en todo caso se requiere la necesaria supervisión de un profesional que controle que la instalación respalde las normas nacionales vigentes"

la posa a secco IN APPOGGIO

DRY LAYING ON GRASS. POSE A SEC SUR DE L'HERBE. TROCKENE VERLEGUNG AUF RASEN. LA COLOCACION EN SECO COMO APOYO



Per la "posa a secco" non sono fissate regole rigide che stabiliscano dimensioni per le fughe.

Tuttavia per superfici destinate a zone di socializzazione dove è prevista la presenza di mobili è consigliabile in termini di praticità la posa a quinto unito (A).

Nei percorsi pedonali dei giardini è generalmente utilizzata la posa a quinto aperto con una dimensione determinata dal gusto personale e dall'effetto che si vuole ottenere (B).



When it comes to dry-laying, there are no hard and fast rules about joint size. Nevertheless, for areas intended for socialisation,

where furniture will be placed, we recommend a closed joint (A) as the most practical option.

For garden walkways, an open joint is generally used, whose size is open to taste and depends on the effect desired (B).

Stabilire lo stile delle fughe nella posa a secco.

ESTABLISHING THE JOINT STYLE FOR DRY-LAYING.
DÉFINIR LE STYLE DES JOINTS POUR LA POSE A SEC.
DEN STIL DER FUGEN FÜR DIE TROCKENVERLEGUNG
FESTLEGEN.
ESTABLECER EL ESTILO DE LAS JUNTAS
EN LA COLOCACIÓN EN SECO.



Aucune règle sévère déterminant les dimensions des joints n'a été fixée pour la "pose a sec". Toutefois, pour les surfaces destinées à des zones de socialisation où l'on prévoit la présence de meubles, il est recommandé, par praticité, d'opter pour la pose à joint uni (A).

Para la "colocación en seco" no existen reglas rígidas sobre las dimensiones de las juntas. No obstante, para superficies destinadas a zonas de socialización en que está prevista la presencia de muebles es conveniente, en términos de practicidad, la colocación con junta unita (A). En los trayectos peatonales de los jardines generalmente se utiliza la colocación con junta abierta, con dimensiones determinadas por el gusto personal y por el efecto que se desea obtener (B).



POSA SU MASSETTO *con colla*

LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE - POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER - COLOCACION SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO

Le elevate caratteristiche tecniche delle collezioni K2 con spessore 2 cm combinate alla soluzione di posa a colla su massetto permettono di generare superfici perfettamente stabili ed eccezionalmente resistenti.

The advanced technical features of the 2 cm-thick K2 collections, combined with an adhesive laying technique in screed, allow users to create perfectly stable and exceptionally hard-wearing surfaces. The K2 slabs used with this solution can withstand both moving and parked vehicles.

Les hautes caractéristiques techniques des collections K2 d'une épaisseur de 2 cm combinées à la solution de pose avec de la colle sur une chape permettent de générer des surfaces parfaitement stables et d'une résistance exceptionnelle. Les dalles K2 utilisées avec cette solution sont en mesure de supporter le passage et le stationnement de véhicules.

Die hohen technischen Merkmale der K2-Kollektionen, mit einer Stärke von 2 cm, zusammen mit der Verlegetechnik mit Kleber auf Estrich, ermöglichen die Anfertigung von hundertprozentig stabilen und außergewöhnlich beständigen Flächen. Die bei dieser Lösung verwendeten K2-Platten halten problemlos dem Überfahren und Aufenthalt von Fahrzeugen stand.

Las elevadas características técnicas de las colecciones K2 con espesor 2 cm combinadas con la solución de colocación con adhesivo sobre capa de relleno permiten generar superficies perfectamente estables y excepcionalmente resistentes. Las planchas K2 utilizadas para esta solución pueden soportar el tránsito y la detención de vehículos, ideales para todas las estructuras urbanas de mucho tránsito tales como plazas, áreas y pistas ciclistas.

per tutte le strutture urbane molto frequentate quali piazze, marciapiedi o piste ciclabili.

ideal for heavily frequented city areas, in particular for squares, pavements, or cycle paths.

Elles conviennent parfaitement à toutes les structures urbaines très fréquentées comme les places, les trottoirs ou les pistes cyclables.

ideal für alle Strukturen in Städten mit starker Begehung, wie Plätze, Fußgänger- oder Fahrradwege.


estructuras urbanas de mucho tránsito tales como plazas, áreas y pistas ciclistas.





*** ESEMPIO DI POSA SU MASSETTO CON COLLA SU TERRENO.**

EXAMPLE OF LAYING ON A SCREED WITH ADHESIVE ON THE GROUND.
EXEMPLE DE POSE SUR CHAPE AVEC DE LA COLLE SUR LE TERRAIN.
BEISPIEL DER VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER AUF ERDE.
EJEMPLO DE COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO SOBRE EL TERRENO.



- A. Lasta K2 Keope.
- B. Collante.
- C. Massetto in calcestruzzo (eventuale rete elettrosalata)
- D. Strato di rinforzo.
- E. Massetto in calcestruzzo.
- F. Vespigio (ghiaia).
- G. Terreno.

- A. Slab K2 Keope.
- B. Adhesive.
- C. Concrete spread (may include electro welded mesh)
- D. Reinforcement layer.
- E. Concrete spread.
- F. Loose stone foundation (gravel).
- G. Soil.

- A. Dalle K2 Keope.
- B. Colle.
- C. Chape en béton (eventuel grille électrique)
- D. Couche de renfort.
- E. Chape de béton.
- F. Guide sanitaire (gravier).
- G. Terrain.

- A. Platte K2 Keope.
- B. Kleber.
- C. Betonestrich (eventuelle Bewehrungsgerüst)
- D. Verstärkungsschicht.
- E. Betonestrich.
- F. Hohlraum (Kies).
- G. Erdreich.

- A. Plancha K2 Keope.
- B. Adhesivo.
- C. Capa de relleno en hormigón (eventual red electrosalada).
- D. Capa de refuerzo.
- E. Capa de relleno en hormigón.
- F. Capa de fondo (gravilla).
- G. Terreno.

* "Soluzioni di posa su massetto infegadate in ogni caso è necessario la supervisione di un professionista che verifichi che l'installazione rispetti le normative vigenti nel singolo paese"

"These laying designs are provided for purely illustrative purposes. Furthermore, all laying must be supervised by a professional after who is able to check that the finished job is compliant with the legislation applicable in the country of installation."

"Des solutions de pose su massett indiquées, dans tous les cas, la supervision d'un professionnel vérifiant que l'installation respecte les réglementations en vigueur dans les différents pays des réalisations"


"Die Verlegevorschriften dienen nur zur Information. Auf jeden Fall muss die Überprüfungs durch einen Fachmann stattfinden, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften des jeweiligen Landes entspricht."

"Soluciones de colocación solo de carácter general, en todo caso se requiere la necesaria supervisión de un profesional que controle que la instalación respete las normas nacionales vigentes"



*** ESEMPIO DI POSA SU MASSETTO CON COLLA SU COPERTURA PIANA.**

EXAMPLE OF LAYING ON A SCREED WITH ADHESIVE ON A FLAT ROOF.
EXEMPLE DE POSE SUR CHAPE AVEC DE LA COLLE SUR UNE COUVERTURE PLANE.
BEISPIEL DER EBENERDIGEN VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER.
EJEMPLO DE COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO SOBRE COBERTURA PLANA.



- A. Lasta K2 Keope.
- B. Collante.
- C. Massetto in calcestruzzo.
- D. Strato di separazione.
- E. Elemento termoisolante.
- F. Barriera al vapore.
- G. Mantto impermeabile.
- H. Massetto di pendenza.
- I. Solaio.

- A. Slab K2 Keope.
- B. Adhesive.
- C. Concrete spread.
- D. Separation layer.
- E. Thermal insulation element.
- F. Vapour barrier.
- G. Waterproof layer.
- H. Sloping screed.
- I. Floor.

- A. Dalle K2 Keope.
- B. Colle.
- C. Chape en béton.
- D. Couche de séparation.
- E. Élément thermo-islant.
- F. Barrière à la vapeur.
- G. Revêtement imperméable.
- H. Chape d'inclinaison.
- I. Plancher.

- A. Platte K2 Keope.
- B. Kleber.
- C. Betonestrich.
- D. Trennschicht.
- E. Wärmedämmendes Element.
- F. Dampfsperre.
- G. Undurchlässige Schicht.
- H. Estrich mit Gefälle.
- I. Decke.

- A. Plancha K2 Keope.
- B. Adhesivo.
- C. Capa de relleno en hormigón.
- D. Capa de separación.
- E. Elemento termoislante.
- F. Barrera para el vapor.
- G. Capa impermeable.
- H. Capa de relleno de inclinación.
- I. Estrato.


* "Soluzioni di posa su massetto infegadate in ogni caso è necessario la supervisione di un professionista che verifichi che l'installazione rispetti le normative vigenti nel singolo paese"

"These laying designs are provided for purely illustrative purposes. Furthermore, all laying must be supervised by a professional after who is able to check that the finished job is compliant with the legislation applicable in the country of installation."

"Des solutions de pose su massett indiquées, dans tous les cas, la supervision d'un professionnel vérifiant que l'installation respecte les réglementations en vigueur dans les différents pays des réalisations"

"Die Verlegevorschriften dienen nur zur Information. Auf jeden Fall muss die Überprüfungs durch einen Fachmann stattfinden, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften des jeweiligen Landes entspricht."

"Soluciones de colocación solo de carácter general, en todo caso se requiere la necesaria supervisión de un profesional que controle que la instalación respete las normas nacionales vigentes"



POSA SOPRAELEVATA con supporto

RAISED LAYING WITH SUPPORT . POSE SURELEVÉE AVEC SUPPORT.
VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBODEN MIT HALTERUNG . COLOCACION SOBREELEVADA CON SOPORTE.

Le lastre in gres porcellanato K2 possono essere abbinare ad una struttura di sostegno costituita da supporti portanti in polipropilene. Il supporto è perfettamente regolabile e consente la realizzazione su qualsiasi sottotelo, di pavimenti surelevati, permettendo così il passaggio di impianti elettrici e idrici nell'intercapedine sottostante.

K2 porcelain stoneware slabs can be used in conjunction with a support framework consisting of polypropylene bearing studs. The support is fully adjustable and allows the creation, on any substrate, of raised floors, allowing for the installation of electrical and water systems in the cavity below.

Las dalles en grès cérame K2 peuvent être associées à une structure de soutien constituée par des supports porteurs en polypropylène. Le support est parfaitement réglable et permet la réalisation sur toute sous-couche, de parages surelevés, permettant ainsi le passage des circuits électriques et des sources de distribution en eau dans l'espace situé en dessous.

Die K2-Platten aus Steinzeug können mit aus Polypropylen-Halterungen bestehenden Stützstrukturen kombiniert werden. Die Abstützungen sind perfekt regelbar und ermöglichen die Anfertigung von Doppelböden auf allen Untergründen, so dass elektrische und hydraulischen Anlagen in darunter befindlichen Zwischenräumen untergebracht werden können.

Las planchas en gres porcelánico K2 pueden ser combinadas con una estructura de apoyo constituida por soportes portantes en polipropileno. El soporte es perfectamente regulable y permite la realización sobre cualquier substrato de pavimentos sobreelevados, permitiendo así el paso de sistemas eléctricos e hídricos en el interavcio subyacente.

La soluzione sopraelevata di K2 è ideale per progetti esterni completati da giochi di luce e impianti di irrigazione. La praticità di montaggio e smontaggio del sistema sopraelevato consente di modificare la configurazione degli impianti sottostanti in qualsiasi momento in base alle esigenze.

The K2 raised solution is ideal for outdoor designs completed with creative lighting and irrigation systems. The easy-assembly/disassembly nature of the raised system means the underfloor facilities can be accessed and reconfigured quickly and simply. You are advised to follow the instructions on pages 72-77. In any case, when installing a raised floor, the work must be supervised by a professional fitter who is able to check that the finished job is compliant with the legislation applicable in the country of installation.

La solution surelevée de K2 est parfaite pour les projets d'extérieur complétés par des jeux de lumière et des installations d'irrigation. La praticité de montage et de démontage du système surelevé permet de modifier la configuration des installations situées en dessous à tout moment, en fonction des besoins. Il est recommandé de suivre les indications fournies aux pages 72-77. Quoi qu'il en soit, pour la pose de carrelages surelevés, la supervision d'un professionnel vérifiant que l'installation respecte les réglementations en vigueur dans les différents pays est nécessaire.

Die K2 Doppelbodenlösung ist ideal für Außenprojekte, die Lichtspiele und Bewässerungsalagen vorgesehen. Die praktische Montage und Demontage des Doppelbodens ermöglicht die jederzeitige Anpassung der Anordnung der darunter befindlichen Anlagen an die jeweiligen Anforderungen. Es wird empfohlen, die auf den Seiten 72-77 aufgeführten Vorschriften einzuhalten. Bei Verlegung von Doppelböden muss die Überprüfung durch einen Fachmann stattdessen, dass die Installation den geltenden Vorschriften des jeweiligen Landes entspricht.

La solución sobreelevada de K2 es ideal para proyectos externos completados con juegos de luz y sistemas de irrigación. La practicidad de montaje y desmontaje del sistema sobreelevado permite modificar en cualquier momento la configuración de los sistemas subyacentes según requerimientos específicos. Se recomienda atenderse a las instrucciones de páginas 72-77. En todo caso, para la colocación de pavimentos sobreelevados se requiere la supervisión de un profesional que verifique la observancia durante la instalación de las normas nacionales vigentes.

ESEMPLI DI UTILIZZO DELLA PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA ABBINATA AGLI IMPIANTI. Examples of uses of raised flooring to accommodate systems and facilities. Exemples d'utilisation du dallage surelevé associé aux installations. Ejemplos de uso de la pavimentación sobreelevada combinada con los sistemas.

- Utile per ambienti serviti da impianti di irrigazione per vasi e fioriere.
- Spazi serviti da giochi di luce disposti al pavimento.
- Spazi esterni serviti da fonti idriche (fontane, rubinetti).
- Area solarium esterna con doccia.
- Exterior with irrigation systems for flower boxes and pots.
- Areas with ground-level decorative lighting.
- Outdoor areas with connected water supplies (fountains, taps).
- Sunbathing areas with shower facilities.

- Utile pour les pièces munies d'installations d'irrigation pour des vases à fleur et des jardinières.
- Espaces avec des jeux de lumière disposés au sol.
- Espaces extérieurs avec des sources de distribution en eau (fontaines, robinets).
- Solarium à l'extérieur avec douche.

- Útil en para ambientes con sistemas de irrigación para maceteros y floreros.
- Espacios con juegos de luz en el pavimento.
- Espacios externos con fuentes hídricas (fuentes, grifos).
- Área solarium externa con ducha.




SUPPORTI FISSI

SUPPORTS WITH FIXED HEIGHT
VERINS FIXES
FESTE TRÄGER
SUPORTES FIJOS



The fixed support allows outdoor raised floors to be laid with a minimum height from the floor of 12 mm. A 3 mm leveling disc is available in one or more sectors of a support, on four parts according to the laying solution required. In addition they feature four spacers for the joints between the slabs. The outer row of tiles and those near the corners can be laid by breaking the support along the pre-scored lines on the base, as shown in the figure below.



DISCO LIVELLATORE
Leveling disc
Disque niveleur
Selbstnivellierende Scheibe
Disco nivelador

Supporto fisso
Fixed support
Verin Trägar
Soporte fijo

SUPPORTO REGOLABILE CON TESTA AUTOLIVELLANTE

ADJUSTABLE PAVING SUPPORT WITH SELF-LEVELLING HEAD.
VRIN RÉGLABLE À TÊTE AUTO-NIVELANTE.
HOHEVENSTELLBÄRER TRÄGER MIT SELBSTNIVELLIERENDEM DREHKOPF.
SOPORTE REGULABLE CON CABEZAL AUTONIVELADOR.



The support features a self-

leveling head that automatically compensates slopes up to 5% and is adjustable in height.


The main characteristic is the central ring that allows it to be adjusted in height using the special key, without having to remove the laid floor, thus guaranteeing great savings in terms of time and cost.

The support has been designed for use on all surfaces, allowing the inspection of the underlying systems without the need to demolish the floor. For laying near walls or corners, two or all four spaces on the head of the support must be broken off.


When laying near corners the support must be moved away from the wall and positioned inside the perimeter of the slab.

The support is designed to be used on all surfaces, allowing the inspection of the underlying systems without the need to demolish the floor. For laying near walls or corners, two or all four spaces on the head of the support must be broken off.

When laying near corners the support must be moved away from the wall and positioned inside the perimeter of the slab.



375-50 mm 50-75 mm




The support est muni d'une tête

autonivélante qui compense automatiquement les inclinaisons jusqu'à 5%, et il est réglable en hauteur.

La principale caractéristique est l'anneau central qui en permet le réglage en hauteur, au moyen de la clé de réglage prévue, sans devoir enlever le carrelage qu'on vient de poser, garantissant ainsi des économies importantes en termes de temps et de coûts.

Le support a été conçu pour la pose sur toute surface, permettant l'inspection des circuits situés en dessous sans démolitions.

Pour la pose à proximité d'angles ou de murs, il est nécessaire de rompre d'au moins quatre entailles présentes sur la tête d'appui du support. La pose à proximité d'angles est réalisée en éloignant les supports du mur et en les positionnant à l'intérieur du périmètre du carreau.



Die Halterung verfügt über einen

selbstnivellierenden Kopf, der automatisch Gefälle von bis zu 5% ausgleicht sowie in der Höhe.

Die Haupteigenschaft besteht darin, dass der mittlere Ring, der das Einstellen in der Höhe mit dem dazu dienenden Schlüssel ermöglicht, ohne dass dabei der gerade verlegte Bodenbelag entfernt werden muss, wodurch so eine hohe Einsparung hinsichtlich Zeit und Kosten garantiert wird.

Die Halterung wurde für die Verlegung auf einer beliebigen Oberfläche ausgelegt, wodurch die zerstörungsfreie Kontrolle der darunter befindlichen Anlagen ermöglicht wird.

Zur Verlegung in der Nähe von Ecken oder Mäuren ist es notwendig, zwei oder alle vier Ausbuchtungen am Auflagekopf der Halterung zu brechen. Die Verlegung in der Nähe von Ecken erfolgt durch Entfernen der Position der Halterungen von der Wand und deren Positionierung innerhalb des Umfangs der Fliese.


El soporte dispone de un cabezal

autonivelador que compensa automáticamente inclinaciones de hasta el 5 % y cuenta con altura regulable. Su característica principal es el anillo central que permite regular su altura mediante la respectiva llave de regulación, sin necesidad de retirar la pavimentación recién colocada, garantizando así un elevado ahorro en términos de tiempo y de costos.

El soporte ha sido diseñado para la colocación sobre cualquier superficie, permitiendo la inspección de los sistemas subyacentes sin efectuar demolición. Para efectuar la colocación en proximidad de esquinas o muros es necesario romper dos o los cuatro espacios presentes en el cabezal de apoyo del soporte. La colocación en proximidad de esquinas se realiza alejando la posición de los soportes respecto del muro y posicionando los mismos dentro del perímetro de la baldosa.

Esempio di applicazione per posa con formato elicoidale
An example of how to lay fibroclay tiles

Corretta asportazione delle aliute perimetrali per l'infittimento del supporto.
Proper removal of the pre-scored tabs for use of the support around the perimeter.




CLIP DISTANZIATRICE PERIMETRALE

PERIMETER SPACER CLIP
CLIP D'ESPACEMENT PERIMÉTRIQUE.
PERIMETER ABSTANDSKLAMMER.
CLIP SEPARADOR PERIMETRAL

È un accessorio realizzato in acciaio inox, che permette di stabilizzare la pavimentazione sovrapposta, mantenendo uno spazio regolare di 15 mm lungo tutto il perimetro della zona da pavimentare, utile per evitare il contatto delle piastrelle con il muro perimetrale, allo stesso tempo, il corretto drenaggio delle acque.

This stainless steel clip, for stabilising raised floors whilst maintaining a regular gap of 15 mm all around, prevents contact of tiles with the wall and allows for effective drainage of water. It is compatible with all available supports and features a flexible damper that allows for regulation of any longitudinal and transverse expansion of the floor.

Il s'agit d'un accessoire en acier inox qui permet de stabiliser la sol surélève en maintenant un espace régulier de 15 mm sur tout le périmètre de la zone à carrelier afin d'éviter tout contact entre les carreaux et le mur et d'obtenir ainsi un drainage parfait des eaux. Cet accessoire, compatible avec les supports de la gamme, est doté d'un amortisseur élastique qui permet le réglage des dilatations longitudinales et transversales du carrelage.



CLIP TAMPONAMENTO PERIMETRALE

PERIMETER FILLING CLIP
CLIP TAMPONNEMENT PERIMÉTRIQUE.
PERIMETERKAMMER ZUR PUFFERUNG.
CLIP PARA EL CIERRE PERIMETRAL

Utile quando la pavimentazione sovrapposta è in assenza di muro perimetrale, è una soluzione efficace ed elegante che permette di chiudere la pavimentazione lungo i bordi laterali. Le clips sono realizzate in acciaio inox e permettono di bloccare in maniera elastica ai supporti il tamponamento perimetrale realizzato con il medesimo fondo utilizzato per la pavimentazione e taglio a misura.

This system is useful when there is no perimeter wall. It is an effective and elegant solution for finishing off the floor around its sides. The clips are made of stainless steel. They secure the supports to the perimeter filling material, which is made of the same material as the floor, appropriately cut to measure.


En cas de sol surélevé sans mur périmétrique, cet accessoire représente une solution efficace et élégante qui permet de fermer le sol le long des bords latéraux. Les clips sont en acier inox et permettent de fixer élastiquement aux supports le tamponnement périmétrique composé de la même chape utilisée pour le carrelage et découpée sur mesure.



Es un accesorio realizado en acero inox que permite estabilizar la pavimentación sovrapposta manteniendo un espacio regular de 15 mm a lo largo de todo el perimetro de la zona a pavimentar, útil para evitar el contacto de las baldosas con el muro, permitiendo además el correcto drenaje de las aguas. Es compatible con los soportes de la gama y cuenta con un amortiguador elastico que permite la regulación de las dilataciones longitudinales y transversales de la pavimentación.



Diese Kammer ist eine wirksame und elegante Lösung, wenn der Doppelboden nicht durch Wände eingegrenzt wird, da er einen Abschluss des überhöhten Fußbodens entlang der Seitenwände ermöglicht. Die Edelstahlklammer ermöglichen eine elastische Blockierung der Seitenputzungen an die Träger, der Füllte ist aus demselben Material wie der Fußboden gefertigt und auf Maß geschlitten.



AVERTENZE PER COMMITTENTI E PROGETTISTI.

WARNINGS FOR PROJECT ENGINEERS AND COMMITTEES.
AVERTISSEMENTS POUR COMMETTANTS ET PROJETEURS-INGÉNIEURS.
HINWEISE FÜR DIE BAUHERRSCHAFT UND PLANER.
ADVERTENCIAS PARA COMITIENTES Y PROYECTISTAS.

QUANDO L'APPLICAZIONE DELLE LASTRE IN 20 MM DI SPESORE, NON SI POSSONO AVERE PRODOTTI DI QUALITÀ IN TERMINI STRUTTURALI, SI RACCOMANDA AI PROGETTISTI, E ANCHE AI CLIENTI, MUST CAREFULLY ASSESS THE PROJECT REQUIREMENTS WITH REGARD TO THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE SLABS, TO PREVENT THE RISK OF DAMAGE OR INJURY, THE FOLLOWING RECOMMENDATIONS:
• WITH REGARD TO A RAISED FLOOR INSTALLATION
• A CERAMIC SLAB MAY BE USED ON IMPACT FA-CTORY OBJECTS FALLS ON THE FLOOR, BUT A SIGNIFICANT HEAVY MANUFACTURER RECOMMENDS TO CHECK THE SPECIFIC INTENDED USE BEFORE STARTING THE INSTALLATION AND TO FOLLOW TABLE FOR RASSED BELOW. IN CERTAIN CONDITIONS, REINFORCING BARS OF STEEL OR GALVANIZED PLUS OR GALVANIZED STEEL SHEET SUPPLIED AND APPLIED BY THE MANUFACTURER.

• CON RIFERIMENTO ALLE PAVIMENTAZIONI IN ALTA, CON QUALUNQUE SISTEMA DI ROSA A SECCO O SPEREALEVA, RISERVIARE LE SPECIFICHE NORMATIVE E CONDIZIONI D'USO LOCALI RICHIEDANTI, TRA L'ALTRO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA ZONE DEL VENTO, IL CARICO SOTTOLOCALE, LE AZIONI SISMICHE, ECC.

IL MANCADO RISPETTO DELLE RACCOMANDAZIONI SOPRARICHIATE POSSONO FARE PERICOLOSO L'USO DEI PRODOTTI DI QUALITÀ, E ANCHE IL COMPLETAMENTO DI UNA POSA PERSONE O COSE.

È bene prevedere le opportune perdute trasversali e longitudinali da realizzare durante il nellamento, la compensazione per evitare un danneggiamento del piano di calpestio.

Si raccomanda di prevedere un sistema di drenaggio dell'acqua nel sistema di drenaggio dell'acqua ed evitare il ristagno inoltre si consiglia una posa con fuga minima di 3 mm.

Vista la caratteristica di ingobbio dei gres porcellanati, la serie X2 ha valore relativo all'assorbimento d'acqua parzialmente inferiore rispetto alla serie X1. Si consiglia di verificare la qualità del gres con prove di assorbimento d'acqua locali (testi sulla pavimentazione, indipendentemente dalla realizzazione di una posa a regola d'arte del materiale.

IF THE APPLICATION OF THE 20 MM SLABS PRESENTS THE RISK OF DAMAGE OR INJURY, THE PROJECT ENGINEER, THE PROJECT ENGINEER, AND/OR CUSTOMER MUST CAREFULLY ASSESS THE PROJECT REQUIREMENTS WITH REGARD TO THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE SLABS, TO PREVENT THE RISK OF DAMAGE OR INJURY, THE FOLLOWING RECOMMENDATIONS:
• WITH REGARD TO A RAISED FLOOR INSTALLATION
• A CERAMIC SLAB MAY BE USED ON IMPACT FACTORY OBJECTS FALLS ON THE FLOOR, BUT A SIGNIFICANT HEAVY MANUFACTURER RECOMMENDS TO CHECK THE SPECIFIC INTENDED USE BEFORE STARTING THE INSTALLATION AND TO FOLLOW TABLE FOR RASSED BELOW. IN CERTAIN CONDITIONS, REINFORCING BARS OF STEEL OR GALVANIZED PLUS OR GALVANIZED STEEL SHEET SUPPLIED AND APPLIED BY THE MANUFACTURER.

• WITH REFERENCE TO ANY RAISED FLOOR INSTALLATION ABOVE THE GROUND LEVEL, THE MANUFACTURER RECOMMENDS TO COMPLY WITH LOCAL REGULATIONS AND CONDITIONS OF USE, WITH REGARD TO WIND LOAD, LOAD-BEARING, SEISMIC EVENTS, ETC.

FAILURE TO COMPLY WITH THESE RECOMMENDATIONS MAY LEAD TO IMPROPER USE OF THE PRODUCT AND COULD CAUSE SERIOUS DAMAGE OR INJURY.

Il is advisable to create the appropriate transverse and longitudinal gradients during leveling or compensating, in order to ensure optimal drainage of the floor.

We recommend the use of a drainage system to prevent water accumulation on the surface and to facilitate the removal of water and prevent water pooling. It is also advisable to lay the tiles with a minimum joint of 3 mm.

Given the frost resistance of porcelain stoneware, the X2 series offers a water absorption value of practically zero. It is recommended to verify the quality of the gres with local level proofing of water on the floor, even if the tiles are laid properly.

régles de l'art.

LORSQUE LA MISE EN ŒUVRE DE DALLES DE 20 MM D'ÉPAISSEUR, IL NE FAUT PAS S'ATTENDRE À DES PRODUITS DE QUALITÉ EN TERMES STRUCTURELS. IL EST RECOMMANDÉ AUX CONCEPTEURS, MAÎTRES D'ŒUVRE ET/OU AUX MAÎTRES D'ÉVALUATION SCIENTIFIQUE D'ÉVALUER LES EXIGENCES DE LA PLOQUE, COMME LE RISK OF DAMAGE OR INJURY, THE FOLLOWING RECOMMENDATIONS:
• AVEC REGARD À UNE POSERIE SUR ÉLEVÉ, LE FAÇONNEMENT D'UN SOL EN CÉRAMIQUE PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR DES OBJETS INDUSTRIELS CHARGÉS, MAIS UN FABRICANT IMPORTANT RECOMMANDE DE VÉRIFIER LES EXIGENCES D'USAGE AVANT DE COMMENCER LA MISE EN ŒUVRE.

• EN RÉFÉRENCE À TOUTE MISE EN ŒUVRE AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL, LE FABRICANT RECOMMANDE DE SE CONFORMER AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES ET AUX CONDITIONS D'USAGE, AVEC REGARD À LA VENTÉE, À LA CHARGE PORTÉE, À LA RÉSISTANCE AU SEISMISME, ETC.

IL NON RESPECT DES RECOMMANDATIONS REPRODUITES CI-DESSUS PEUT CONDUIRE À UN USAGE IMPROPRE DU PRODUIT ET ÉVENTUELLEMENT CAUSER DE GRAVES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS.

LE NON RESPECT DES RECOMMANDATIONS REPRODUITES CI-DESSUS PEUT CONDUIRE À UN USAGE IMPROPRE DU PRODUIT ET ÉVENTUELLEMENT CAUSER DE GRAVES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS.

Bei der Verlegung und Komplettierung müssen die technischen Transversal- und Longitudinalgradienten zu realisieren, um ein optimales Abfließen zu gewährleisten.

Wir empfehlen die Verwendung eines Drainagesystems, um das Wasser auf der Oberfläche zu verhindern und die Abwasserabfuhr zu erleichtern. Es ist auch ratsam, die Fliesen mit einem minimalen Fugenmaß von 3 mm anzulegen.

Valle la caractéristique de gres porcelanato, la serie X2 offre une valeur d'absorption d'eau de la série X1. Il est recommandé de vérifier la qualité du gres avec des essais locaux de prouvé d'eau sur le sol, même si les carreaux sont correctement posés.

SILA PAVIMENTAZIONE DELLE LASTRE DI 20 MM DI SPESORE, NON SI POSSONO AVERE PRODOTTI DI QUALITÀ IN TERMINI STRUTTURALI, SI RACCOMANDA AI PROGETTISTI, E ANCHE AI CLIENTI, MUST CAREFULLY ASSESS THE PROJECT REQUIREMENTS WITH REGARD TO THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE SLABS, TO PREVENT THE RISK OF DAMAGE OR INJURY, THE FOLLOWING RECOMMENDATIONS:
• WITH REGARD TO A RAISED FLOOR INSTALLATION
• A CERAMIC SLAB MAY BE USED ON IMPACT FACTORY OBJECTS FALLS ON THE FLOOR, BUT A SIGNIFICANT HEAVY MANUFACTURER RECOMMENDS TO CHECK THE SPECIFIC INTENDED USE BEFORE STARTING THE INSTALLATION AND TO FOLLOW TABLE FOR RASSED BELOW. IN CERTAIN CONDITIONS, REINFORCING BARS OF STEEL OR GALVANIZED PLUS OR GALVANIZED STEEL SHEET SUPPLIED AND APPLIED BY THE MANUFACTURER.

• CON RIFERIMENTO ALLE PAVIMENTAZIONI IN ALTA, CON QUALUNQUE SISTEMA DI ROSA A SECCO O SPEREALEVA, RISERVIARE LE SPECIFICHE NORMATIVE E CONDIZIONI D'USO LOCALI RICHIEDANTI, TRA L'ALTRO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA ZONE DEL VENTO, IL CARICO SOTTOLOCALE, LE AZIONI SISMICHE, ECC.

IL MANCADO RISPETTO DELLE RACCOMANDAZIONI SOPRARICHIATE POSSONO FARE PERICOLOSO L'USO DEI PRODOTTI DI QUALITÀ, E ANCHE IL COMPLETAMENTO DI UNA POSA PERSONE O COSE.

Il is advisable to create the appropriate transverse and longitudinal gradients during leveling or compensating, in order to ensure optimal drainage of the floor.

We recommend the use of a drainage system to prevent water accumulation on the surface and to facilitate the removal of water and prevent water pooling. It is also advisable to lay the tiles with a minimum joint of 3 mm.

Vista la caratteristica di ingobbio dei gres porcellanati, la serie X2 ha valore relativo a l'assorbimento d'acqua parzialmente inferiore rispetto alla serie X1. Si consiglia di verificare la qualità del gres con prove di assorbimento d'acqua locali (testi sulla pavimentazione, indipendentemente dalla realizzazione di una posa a regola d'arte del materiale.

The sequent specific technical specifications relating to use **do not apply for the USA, CANADA, AMERICAN, LE CANADA, and OCEANIA markets**. For these markets, reference must be made to the specific catalogues. Visit the www.keope.com or contact the Ceramche Keope sales department for more information.

The following technical specifications relating to use **do not apply for the USA, CANADA, AMERICAN, LE CANADA, and OCEANIA markets**. For these markets, reference must be made to the specific catalogues. Visit the www.keope.com or contact the Ceramche Keope sales department for more information.

Die nachfolgenden technischen Spezifikationen sind **nicht für die VEREINIGTEN STAATEN, KANADA UND OZEANIEN gültig**. Für diese Märkte siehe den spezifischen Katalog, die Website www.keope.com bzw. kontaktieren Sie den Vertriebsbüros der Fa. Ceramche Keope anfordern.

Las siguientes especificaciones técnicas de uso no deben considerarse válidas para los mercados de **EE.UU., CANADA Y OCEANIA**. Para estos mercados véase el catálogo específico, consultando el sitio www.keope.com, o bien solicitar informaciones a las oficinas comerciales de Ceramche Keope.

DIMENSIONE SIZE	FINO A 2 cm UP TO 2 cm (1")	DA 2 cm A 10 cm* FROM 2 cm (1") TO 10 cm (4")	FROM 10 cm (4") TO 30 cm (12")
60x120 cm - 24" x 48" (NOMINALE) (RATED) 45x90 cm - 18" x 36" (NOMINALE) (RATED) 6 SUPPORTS PER SLAB	4 PIEDI 3,4 PZ/m² - 60x120 6,0 PZ/m² - 45x90	6 PIEDI 3,4 PZ/m² - 60x120 6,0 PZ/m² - 45x90 + FIBER MESH PLUS OR GALVANIZED STEEL SHEET *	6 PIEDI 3,4 PZ/m² - 60x120 6,0 PZ/m² - 45x90 + FIBER MESH PLUS OR GALVANIZED STEEL SHEET *
75x75 cm - 30" x 30" (NOMINALE) (RATED) 90x90 cm - 36" x 36" (NOMINALE) (RATED) 4 SUPPORTS PER SLAB	4 PIEDI 3 PZ/m² 3 PCS/m²	6 PIEDI 7 PZ/m² 6 SUPPORTS 7 PCS/m² + FIBER MESH PLUS OR GALVANIZED STEEL SHEET *	6 PIEDI 7 PZ/m² 6 SUPPORTS 7 PCS/m² + FIBER MESH PLUS OR GALVANIZED STEEL SHEET *
60x60 cm - 24" x 24" (NOMINALE) (RATED) 4 SUPPORTS PER SLAB	4 PIEDI 3,4 PZ/m² 4 PCS/m²	4 PIEDI 3,4 PZ/m² 4 PCS/m² + FIBER MESH PLUS OR GALVANIZED STEEL SHEET *	4 PIEDI 3,4 PZ/m² 4 PCS/m² + FIBER MESH PLUS OR GALVANIZED STEEL SHEET *



Dorso con rete di fibra di vetro.
Rear with fiberglass mesh.
Dos avec file en fibre de verre.
Rückseite mit Glasfasernetz.
Dorso con rete di fibra d'acciaio.
Rear with steel reinforcement.

Dorso rinforzato con lamina di acciaio zincato.
Rear reinforced with galvanized steel sheet.
Dos renforcé avec une lame d'acier galvanisé.
Rückseite mit verzinktem Stahlblech verstärkt.
Dorso reforzado con acero galvanizado.

Dorso rinforzato con lamina di acciaio zincato.
Rear reinforced with galvanized steel sheet.
Dos renforcé avec une lame d'acier galvanisé.
Rückseite mit verzinktem Stahlblech verstärkt.
Dorso reforzado con acero galvanizado.

Dorso rinforzato con lamina di acciaio zincato.
Rear reinforced with galvanized steel sheet.
Dos renforcé avec une lame d'acier galvanisé.
Rückseite mit verzinktem Stahlblech verstärkt.
Dorso reforzado con acero galvanizado.

Dorso rinforzato con lamina di acciaio zincato.
Rear reinforced with galvanized steel sheet.
Dos renforcé avec une lame d'acier galvanisé.
Rückseite mit verzinktem Stahlblech verstärkt.
Dorso reforzado con acero galvanizado.

Dorso rinforzato con lamina di acciaio zincato.
Rear reinforced with galvanized steel sheet.
Dos renforcé avec une lame d'acier galvanisé.
Rückseite mit verzinktem Stahlblech verstärkt.
Dorso reforzado con acero galvanizado.

Dorso rinforzato con lamina di acciaio zincato.
Rear reinforced with galvanized steel sheet.
Dos renforcé avec une lame d'acier galvanisé.
Rückseite mit verzinktem Stahlblech verstärkt.
Dorso reforzado con acero galvanizado.

Dorso rinforzato con lamina di acciaio zincato.
Rear reinforced with galvanized steel sheet.
Dos renforcé avec une lame d'acier galvanisé.
Rückseite mit verzinktem Stahlblech verstärkt.
Dorso reforzado con acero galvanizado.

Dorso rinforzato con lamina di acciaio zincato.
Rear reinforced with galvanized steel sheet.
Dos renforcé avec une lame d'acier galvanisé.
Rückseite mit verzinktem Stahlblech verstärkt.
Dorso reforzado con acero galvanizado.

Dorso rinforzato con lamina di acciaio zincato.
Rear reinforced with galvanized steel sheet.
Dos renforcé avec une lame d'acier galvanisé.
Rückseite mit verzinktem Stahlblech verstärkt.
Dorso reforzado con acero galvanizado.

CARATTERISTICHE TECNICHE - PIASTRELLE PRESSATE A SECCO
CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		SPESORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 5,0 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ SQUARENESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF THE EDGES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
			ASTM C373			CONFORME IN ACCORDANCE
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥ 1300 N		> 10000 N **
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²		≥ 45 N/mm² **
		CLASSE DI CARICO DI ROTTURA BREAKING LOAD CLASS	EN 1339			U 11 ***
						T 11 ***
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 155 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		≤ 7x10-6 °C-1
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED		CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130			R11

* VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI.
AVERAGE VALUES REFER TO TESTS DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS.

** VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI, SUL FORMATO 60x60.
AVERAGE VALUES REFER TO TESTS DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS ON 60x60 TILES.

*** DATO RIFERITO AI FORMATI 60x60 E 75x75.
DATO RIFERITO AI FORMATI 60x60 E 75x75.

WS MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE:
596x1195 . 297x1195 . 446x895 . 748x748 . 596x596 . 895x895 . 397x1195 . 297x596

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x120 (6), 30x120 (6), 45x90 (6), 75x75 (8), 60x60 (6), 90x90 (5), 40x120(5), 30x60(6)
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 60x120 (6), 30x120 (6), 45x90 (6), 75x75 (8), 60x60 (6), 90x90 (5), 40x120(5), 30x60(6)



CARICO MASSIMO DEI SUPPORTI DA UTILIZZARE PER LA POSA SOPRAELEVATA

MAXIMUM LOAD MEDIA TO BE USED FOR THE INSTALLATION RAISED
CHARGE MAXIMALE DU SUPPORT À UTILISER POUR LA POSE SURÉLEVÉE
MAXIMALE BELASTUNG DER MEDIEN FÜR DOPPELBÖDEN
CARGA MÁXIMA DE LOS SOPORTES A UTILIZAR PARA LA COLOCACIÓN SOBREELEVADA

SUPPORTO SUPPORT - VÉRIN - TRÄGER	CARICO MASSIMO MAX LOAD (N)	SUPPORTO SUPPORT - VÉRIN - TRÄGER	CARICO MASSIMO MAX LOAD (N)
12 mm	8'560	60-100 mm	10'260
20 mm	10'110	37,5-50 mm	12'330
25-40 mm	10'170	50-75 mm	15'570
40-70 mm	10'200		

Dossier UPEC en cours. Pour plus d'information: www.keope.com/upec
Seul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEC indiqués, merci de consulter le site www.cstb.fr

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA
DONNÉES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN
DATOS TÉCNICOS

REAZIONE AL FUOCO: REACTION TO FIRE: REACTION AU FEU: BRANDVERHALTEN: REACCIÓN AL FUEGO:	CLASSE 0
DENSITÀ: DENSITY: DENSITE: DICHTe: DENSIDAD:	2370 KG/m³
VARIAZIONE DIMENSIONALE: DOPO 24 ORE DI IMMERSIONE IN ACQUA DIMENSIONAL CHANGE: AFTER 24 HOURS IMMersed IN WATER. VARIABLE DES DIMENSIONS - APRES 24 HEURES D'IMMERSION DANS L'EAU. MASSABWEICHUNG: NACH 24 STUNDEN EINTAUCHEN IN WASSER. VARIACION DIMENSIONAL: DESPUES DE 24 HORAS DE INMERSION EN AGUA.	0%
PESO LASTRA: DOPO 24 ORE DI IMMERSIONE IN ACQUA. WEIGHT OF THE SLAB: AFTER 24 HOURS IMMersed IN WATER. POIDS DU CARREAU : APRES 24 HEURES D'IMMERSION DANS L'EAU. GEWICHT DER PLATTE: (NACH 24 STUNDEN EINTAUCHEN IN WASSER). PESO PLANCHA: DESPUES DE 24 HORAS DE INMERSION EN AGUA.	17 KG
PESO DELLA LASTRA AL MQ: WEIGHT OF PANEL PER SQM: POIDS DU CARREAU AU m² : GEWICHT DER PLATTE PRO MP: PESO DE LA PLANCHA POR MP:	47 KG
ASSORBIMENTO ACQUA: WATER ABSORPTION: CAPACITE D'ABSORPTION DE L'EAU: WASSERAUFNAHME: ABSORCIÓN DE AGUA:	0,08%

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI
PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE

TECHNICAL CHARACTERISTICS SUPPORTS FOR RAISED FLOORS.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES VÉRINS POUR PLANCHERS SURELEVÉS.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER TRÄGER FÜR DOPPELBÖDEN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SOPORTES PARA PAVIMENTACIONES SOBREELEVADAS.

Supporti realizzati in materiale totalmente riciclabile.

Supports made from 100% recyclable material.
Vérins réalisés en matériau entièrement recyclable.
Träger aus völlig recycelbarem material.
Soportes realizados en material enteramente reciclable.

Resistenti alle soluzioni acide e basiche.

Resistant to acid and alkali solutions.
Résiste aux solutions acides et basiques.
Beständig gegen saure und basische lösungen.
Resistentes a las soluciones ácidas y básicas.

Resistente agli agenti atmosferici.

Resistant to atmospheric agents.
Résiste aux agents atmosphériques.
Beständig gegen witterungsbedingungen (wetterfest).
Resistente a los agentes atmosféricos.

Resistente a temperature da -30° a +120°

Resistant to temperatures from -30° to +120°
Résiste aux températures allant de -30° à +120°
Temperaturbeständig von -30° bis +120°
Resistente a temperaturas entre -30° y +120°

K2 GRID

SISTEMA PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI PER ESTERNO
SYSTEM FOR RAISED FLOORS FOR USE OUTDOORS.
SYSTEME POUR CARRELAGES SURÉLEVÉS D'EXTÉRIEUR
SYSTEM FÜR DOPPELBÖDEN FÜRAUSSENBEREICH
SISTEMA PARA PAVIMENTOS SOBRELEVADOS EN EXTERIORES

Un sistema innovativo e pratico da utilizzare nella posa di pavimenti sopraelevati.

An innovative and practical laying system for use with raised floors.

Un système innovant et pratique à utiliser pour la pose des carrelages surélevés

Ein innovatives und praktisches System, das bei der Verlegung von Doppelböden Verwendung findet.

Un sistema innovador y práctico a utilizar en la colocación de pavimentos sobreelevados.

Il sistema si compone di una struttura portante in polipropilene su cui appoggiare i prodotti K2 in gres porcellanato di Ceramiche Keope e di supporti regolabili in altezza.

The system comprises a polypropylene support frame which holds the K2 porcelain stoneware tiles produced by Ceramiche Keope and height-adjustable pedestals.

In questo modo è possibile posare diversi formati con la garanzia dei più alti standard di sicurezza e senza la necessità di applicare alcun sistema di rinforzo sul retro delle lastre.

This means that different sized tiles can be laid together, with the utmost safety standards and without the need for any reinforcement on the back of the slabs.

Grazie alla sua struttura sagomabile in corso d'opera il sistema è pratico da posare ed adatto per qualsiasi schema di posa: inoltre i supporti regolabili garantiscono superfici perfettamente piane.

Since the tiles can be shaped during laying, the system is easy to fit and suitable for any laying design. The height-adjustable pedestals also ensure perfectly flat surfaces.

Grâce à sa structure malleable au cours des travaux, le système est pratique à poser et il convient à tout schéma de pose. En outre, les supports réglables garantissent des surfaces parfaitement planes.

Durch seine während der Verlegung formbare Struktur lässt sich das System praktisch verlegen und eignet sich für alle Verlegepläne. Zudem garantieren die verstellbaren Stützen vollkommen ebene Oberflächen.


Gracias a su estructura moldeable durante la ejecución de la obra, el sistema se instala de manera práctica y adecuada para cualquier esquema de colocación. Además, los soportes regulables garantizan superficies perfectamente planas.

Esempi di posa - Laying examples - Exemples de pose - Verlegebeispiele - Ejemplos de colocación



K2 GRID: Componenti del Sistema

System components - Composants du Système - Bestandteile des Systems - Componentes del Sistema



Separatore di posa

Laying spacer - Séparateur de pose - Abstandshalter zur Verlegung - Separador de colocación

Traversi

Stringers - Traverses - Querstreben - Travesaños

Modulo di posa

Modular option - Module de pose - Verlegemodul - Módulo de colocación



Supporto fissaggio

Fastening support - Support de fixation - Befestigungsstützen - Soporte de fijación

Regolazione supporto

pedestal adjuster - Régleur du support - Einsteller der Stütze - Regulador de soporte

Distanziali per sopraelevazione


Raising spacers - Entretoises pour la surélévation - Abstreinhalter für Doppelböden - Separadores para sobreelevación

Base supporto

pedestal base - Base de support - Stützritzlös - Base de soporte

Tappetino fonoaassorbente

Sound-absorbing underlay - tapis antidruit - Schalldämmende Matte - Estera fonoaassorbente



K2 GRID

Il sistema nasce per la posa sovralevelata in esterno di grès porcellanato e deve essere commercializzato ed utilizzato seguendo le specifiche tecniche.

Le système est conçu pour la pose de grès cérame en surélévation à l'extérieur et il doit être commercialisé et utilisé en suivant les spécifications techniques.

Das System entsteht für die Verlegung von Feinsteinzeug auf Doppelböden in Außenbereichen und muss entsprechend der technischen Spezifika vertrieben und verwendet werden.

El sistema nace para la colocación sobreelevada en exteriores de grés porcelánico y debe ser comercializado y utilizado con observancia de sus especificaciones técnicas.

Non è consentita la vendita né l'utilizzo della sola griglia di plastica separatamente dai supporti regolabili del sistema stesso.

La vente et l'utilisation de la seule grille en plastique séparément des supports réglables du système sont interdites.

Il doit être vendu en bloc, il est interdit de vendre ou d'utiliser la grille en plastique séparément des supports réglables.

Das Kunststoffgitter allein, ohne die verstellbaren Stützen dieses Systems, darf weder verkauft, noch verwendet werden.

No está permitida la venta ni el uso por separado de la rejilla de plástico respecto de los soportes regulables del sistema mismo.

Carichi di rottura Charges de rupture Bruchlasten Cargas de rotura	Carichi concentrati - Concentrated loads Charges concentrées - Konzentrierte Lasten - Cargas concentradas				Carico distribuito Distributed load Charge distribuée Verreille last Carga distribuida
	Centro del pannello Centre of the panel Centre du panneau Mitte der Platte Centro del panel	Centro del lato Centre of the side Centre du côté Mitte der Seite Centro del lado	Diagonale Diagonal Diagonale Diagonal	Carico di lavoro massimo 12825 factore di sicurezza = 2 Max working load 12825 safety factor=2 Charge utile max. 12825 facteur de sécurité=2 Max. Arbeitslast 12825 Sicherheitsfaktor=2 Carga máxima de trabajo 12825 factor de seguridad = 2	
1daN ≈ 1 Kg	>900 daN	>700 daN	>900 daN	375 daN	1.875 daN/m²



Formati - Sizes Formas - Formate - Formatos	60x60 24 x24	75x75 30"x30"	90x90 36 x36	60x120 24 x48"	45x90 18 x36	30x120 12 x48"	40x120 16 x48"
Numeri Traversi Number of stringers Nombre de Traverses Anzahl der Querstreben Número de travesaños	Nessun elemento previsto None required Aucun élément prévu Kein Element vorgesehen Ningun elemento previsto				2 Traversi (posa a coppia alternata) 2 stringers (laid in alternating pairs) 2 Traversen (abwechselnd paarweise Verlegung) 2 Travesaños (colocación en par alternado)	4 Traversi (posa a coppia alternata) 4 stringers (laid in alternating pairs) 4 Traversen (abwechselnd paarweise Verlegung) 4 Travesaños (colocación en par alternado)	4 Traversi (posa a coppia alternata) 4 stringers (laid in alternating pairs) 4 Traversen (abwechselnd paarweise Verlegung) 4 Travesaños (colocación en par alternado)
Schema Scheme Plan Muster Esquema							



POSS. SUGGERITA:
per la posa del formato 60x60, 75x75, 90x90, 60x120, 40x120 e 60x120, si consiglia l'utilizzo di un piedino unico centrale.

RECOMMENDED LAYING, when laying the following sizes: 60x60, 75x75, 90x90, 60x120, 40x120 and 60x120, we recommend you use a single central pedestal.

POSS. SUGGERITA: pour la pose, pour les formats 60x60, 75x75, 90x90, 60x120, 40x120 und 60x120 wird zur Vermeidung eines einzigen Mittelfußes geraten.

COLLOCACION SUGERIDA para la colocación de los formatos 60x60, 75x75, 90x90, 60x120, 40x120 y 60x120, se aconseja el uso de un pie único central.

V Esempio di montaggio con 2 traversi
Installation example with 2 stringers - Exemple de montage avec 2 traverses
Montagebeispiel mit 2 Querstreben - Ejemplo de montaje con 2 travesaños

Al fine di garantire la permeabilità all'acqua del sistema, si raccomanda l'utilizzo di un graticciato con grammatura massima di 50 g/mq. La sua funzione principale è evitare la risalita di insetti attraverso le fessure e la pioggia che scende dal davanzello sopraelevato.

In order to ensure water permeability of the system, we recommend you use a grateable with a maximum weight of 50 g/mq. The main purpose of this fabric is to prevent insects getting through the joints and to stop dirt falling under the raised floor.

Um die Wasserdichtheit des Systems zu garantieren, wird zur Vermeidung von Insekten ein Gitter mit einer Grammatur von maximal 50 g/mq benötigt. Seine Hauptfunktion besteht darin, das Aufsteigen von Insekten durch die Fugen sowie ein Herabfallen von Schmutz unter den Doppelboden zu verhindern.

Pour garantir la perméabilité du système à l'eau, on recommande d'utiliser un graticciato avec une grammature maximale de 50 g/mq. Sa principale fonction est d'éviter la remontée des insectes à travers les joints et la chute de la saleté en dessous du carrelage surélevé.

Ein Wasserdichtheits des Systems zu garantieren, wird zur Vermeidung von Insekten ein Gitter mit einer Grammatur von maximal 50 g/mq benötigt. Seine Hauptfunktion besteht darin, das Aufsteigen von Insekten durch die Fugen sowie ein Herabfallen von Schmutz unter den Doppelboden zu verhindern.

A fin de garantir la perméabilité à l'eau du système, se recommande el uso de un graticciato con gramine máximo de 50 g/mq. Su función principal de evitar la subida de insectos a través de las juntas, así como la posible caída de suciedad bajo el pavimento sobreelevado.

K2 GRID Modulo di posa - Laying module - Module de pose - Verlegemodul - Módulo de colocación				
	Support realizzato in materiale 100% riciclato Support made from 100% recyclable material		Resistente ad acidi ed alcalini Resistant to acids and alkali	
	Resistente a temperature da -30°C a +120°C Resistant to temperature from -30°C to +120°C			

THE ADVANTAGES OF LAYING TECHNIQUES . LES AVANTAGES DES TECHNIQUES DE POSE
DIE VORTEILE DER VERLEGETECHNIKEN . LAS VENTAJAS DE LAS TÉCNICAS DE COLOCACION

Vantaggi delle tecniche di posa

VANTAGGI DELLA POSA A SECCO IN APPOGGIO

Advantages of dry-laying without gluing.

Avantages de la pose à sec en appui.

Vorteile der Trockenverlegung durch Auflegen der Platten.

Veritajas de la colocación en seco de apoyo.

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Posa semplice e rapida.• Modificabile in ogni momento.• Riutilizzabile e sostituibile.• Drainaggio dell'acqua ottimale.• Posa senza professionisti• Specializzati.• Costi per i clienti annullati.• Riduzione dei costi e tempi di posa.• Immediatamente utilizzabile. | <ul style="list-style-type: none">• Pose simple et rapide.• Peut être changé à tout moment.• Réutilisable et remplaçable.• Drainage optimal de l'eau.• Pose sans spécialistes.• Dépense nulle pour les colles.• Réduction des coûts et des temps de pose.• Immédiatement utilisable. | <ul style="list-style-type: none">• Einfache und schnelle Verlegung.• jederzeit änderbar.• Wiederverwend- und austauschbar.• Optimale Wasserdrainage.• Verlegung ohne Fachleute.• Keine Kosten für den Kleber.• Verminderung der Kosten und der Verlegedaten.• Sofort benutzbar. | <ul style="list-style-type: none">• Colocación sencilla y rápida.• Puede ser modificada en cualquier momento.• Puede ser sustituida y reutilizada.• Drainaje optimizado del agua.• Colocación sin profesionales especializados.• Costos de adhesivos anulados.• Reducción de costos y tiempos de colocación.• Inmediatamente utilizable. |
|--|---|---|---|

VANTAGGI DELLA POSA SU MASSETTO CON COLLA

Advantages of laying on screeds with adhesive.

Avantages de la pose sur une chape avec de la colle.

Vorteile der Verlegung mit Kleber auf Estrich.

Veritajas de la colocación sobre capa de relleno con adhesivo.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Massima stabilità nel tempo.• Ideale per superfici canalati.• Ideale per circolazione pedonale intensa. | <ul style="list-style-type: none">• Maximum stability over time.• Ideal for areas open to vehicle traffic.• Ideal for areas frequented by cars/passes.• Ideal pour les circulations piétonnes intenses. | <ul style="list-style-type: none">• Höchste Stabilität im Laufe der Zeit.• Ideal für befahrbare Flächen.• Ideal für intensive Begahung. | <ul style="list-style-type: none">• Máxima y duradera estabilidad en el tiempo.• Ideal para superficies de pasos transitables.• Ideal para circulaciones peatonales intensas. |
|---|--|---|---|

VANTAGGI DELLA POSA SOPRAELEVATA

Benefits of a raised floor.

Avantages de la pose surélevée.

Vorteile der Verlegung auf Doppelboden.

Veritajas de la colocación sobre elevada.

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Risolve i problemi di livellamento.• Permette l'allungamento di impianti elettrici e tubazioni.• Ispezionabile facilmente.• Drainaggio dell'acqua ottimale.• Resistenza alla dilatazione termica.• Migliore isolamento termico e acustico.• Sistema senza collanti.• Riduzione di tempi e costi d'opera.• Riutilizzabile e sostituibile.• Diminuzione del carico d'ovvia all'assenza della base in masseto. | <ul style="list-style-type: none">• No levelling problems• Allows wiring and piping to be housed.• Easy to inspect.• Excellent water drainage.• Withstands thermal expansion.• Better heating and sound insulation.• Adhesive-free system.• Fewer costs and quicker installation.• Reusable and replaceable.• Significantly lighter load as no screed required. | <ul style="list-style-type: none">• El résoudre los problemas de nivelamiento.• El permite integración de circuitos eléctricos y de conductos.• Inspección fácil.• Drainaje óptimo de l'eau.• Resistencia a la dilatación térmica.• Mejor aislamiento térmico y sonoro.• Sistema sans colles.• Réduction des temps et des coûts de réalisation.• Réutilisable et remplaçable.• Diminution de la charge due à l'absence de la chape de base. | <ul style="list-style-type: none">• Listet die Nivellierungsprobleme.• Ermöglicht die Unterbringung von elektrischen Anlagen und Rohrleitungen.• Einfacher überprüfbar.• Ausgezeichnete Wasserdrainage.• Beständig gegen Wärmeausdehnungen.• Bessere Wärme- und Schalldämmung.• System ohne Kleber.• Niedrigere Verlegedaten und -zeiten.• Wiederverwend- und austauschbar.• Gewichtsverminderung durch Wegfallen des Betonbodens. | <ul style="list-style-type: none">• Resuelve los problemas de nivelación.• Permite la instalación de sistemas eléctricos y tuberías.• De fácil inspección.• Drainaje optimizado del agua.• Resistencia a la dilatación térmica.• Mejor aislamiento térmico y acústico.• No requiere el uso de adhesivos.• Reducción de tiempos y costos de obra.• Material reutilizable y sustituable.• Reducción de la carga por ausencia de la base en capa de relleno. |
|--|--|--|---|--|

RECOMMENDED USES . DOMAINES D'UTILISATION CONSEILLÉS
EMPFOHLENE VERWENDUNGSZWECKE . USO PREVISTO ACONSEJADO

Destinazioni d'uso consigliate

COLLOCAZIONI INDICATE PER LA POSA A SECCO IN APPOGGIO

Recommended locations for dry laying without gluing.

Emplacements indiqués pour la pose à sec en appui.

Anwendungsempfehlungen für die Trockenverlegung durch Auflegen der Platten.

Ejecuciones indicadas para la colocación en seco en apoyo.

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Giardini di abitazioni private.• Patis.• Camminamenti.• Arredo urbano.• Parchi pubblici.• Attività commerciali e di ristorazione con aree esterne.• Stabilimenti balneari, pedane di servizio e percorsi pedonali. | <ul style="list-style-type: none">• Private gardens• Patis.• Walkways.• Street furnishing.• Public parks.• Retail and catering premises with outdoor areas.• Private beaches, decking and walkways. | <ul style="list-style-type: none">• Jardins privés.• Patis.• Allées.• Décoration urbaine.• Parcs publics.• Activités commerciales de restauration avec des espaces à l'extérieur.• Établissements balnéaires : marchepieds de services et parcours piétons | <ul style="list-style-type: none">• Gärten von Privathäusern.• Arien.• Gehwege.• Strassen- Einrichtungen.• Öffentliche Parks.• Gewerbliche Tätigkeiten mit Gaststättengewerb mit Außenbereichen.• Strandbäder, Dienstleistungs- und Gehwege. | <ul style="list-style-type: none">• Jardines de habitaciones privadas.• Patisos.• Paseos.• Ornamentación urbana.• Parques públicos.• Actividades comerciales y de restauración con áreas externas.• Establecimientos balnearios: platéformas de servicio y trayectos peatonales. |
|--|---|--|--|--|

COLLOCAZIONI INDICATE PER LA POSA SU MASSETTO CON COLLA

Recommended locations for laying on screeds with adhesive.

Emplacements indiqués pour la pose sur une chape avec de la colle.

Anwendungsempfehlungen für die Verlegung mit Kleber.

Empleos adecuados para la colocación sobre capa de relleno con adhesivo.

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Cortili.• Portici.• Terrazzi.• Rampe d'accesso.• Garage, parcheggio.• Area di sosta.• Piste ciclabili.• Camminamenti.• Marciapiedi.• Piazze | <ul style="list-style-type: none">• Courtyards.• Arcades/porches.• Terraces/balconies.• Access ramps.• Garages, car parks.• Short-stop sites for vehicles.• Cycle paths.• Walkways.• Pavements.• Squares. | <ul style="list-style-type: none">• Cours.• Portiques.• Terrasses.• Rampes d'accès.• Garages, parkings.• Aires de stationnement.• Pistes cyclables.• Allées.• Trottoirs.• Places. | <ul style="list-style-type: none">• Höfe.• Portales.• Terrazas.• Rampas de acceso.• Garajes y aparcamientos.• Raspiplätze.• Fährwege.• Fußgängerwege.• Bürgersteige.• Plätze. | <ul style="list-style-type: none">• Patios.• Portales.• Terrazas.• Rampas de acceso.• Garajes y aparcamientos.• Áreas de tensión.• Pistas ciclabiles.• Paseos.• Aceras.• Plazas. |
|--|--|--|--|---|

COLLOCAZIONI INDICATE PER LA POSA SOPRAELEVATA

Recommended locations for raised laying.

Emplacements indiqués pour la pose surélevée.

Anwendungsempfehlungen für die Doppelbodenverlegung.

Empleos adecuados para la colocación sobre elevada.

- | | | | | |
|--|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Patis.• Garéto.• Ambienti di servizio in attività commerciali e pubbliche. | <ul style="list-style-type: none">• Patisos.• Garétois.• Service facilities in businesses and public buildings. | <ul style="list-style-type: none">• Patis.• Garétois.• Espaces de services d'activités commerciales et publiques. | <ul style="list-style-type: none">• Arien.• Pavillons.• Dienstbereiche für gewerbliche und öffentliche Tätigkeiten. | <ul style="list-style-type: none">• Patisos.• Glorietas.• Ambientes de servicio en actividades comerciales y públicas. |
|--|---|---|---|--|



K2

Spessore 2 cm

Thickness . Epaisseur . Stärke . Espesor

le collezioni

The collections.
Les collections.
Sammlungen.
Las colecciones.

i formati

Sizes . Les formats . Die Formate . Los formatos

GRANDI DIMENSIONI e MODULARITÀ per vestire gli spazi aperti.

Large sizes and a modular approach for outdoor design.

Grandes dimensions et modularité pour vêtir les espaces ouverts.

Große Abmessungen und Modularität beim Verkleiden von Flächen im Freien.

Grandes dimensiones y modularidades para vestir los espacios abiertos.

30x60
12" x 24"

60x60
24" x 24"

60x120
24" x 48"

40x120
16" x 48"

30x120
12" x 48"

90x90
36" x 36"

75x75
30" x 30"

45x90
18" x 36"

40x60
16" x 24"

60x80
24" x 32"

modulo

30x60

12"x24"

60x60

24"x24"

CYPRO					
	Cypro Grey	Cypro Beige	Cypro Anthracite		
BACK			POINT		
	Back Grey	Back Anthracite			
CODE					
	Code Grey	Code Taupe	Code Anthracite	Point Grey Multicolor	Point Silver
CYPRO					
	Cypro Grey	Cypro Beige	Cypro Anthracite		
MOOV					
	Moov Beige	Moov Grey	Moov Anthracite	Moov Moka	
PERCORSI EXTRA					
	Pietra di Vals	Pietra di Faedis	Pietra di Combe	Pietra di Barge	
PERCORSI QUARTZ			PERCORSI SMART		
	P. Quartz White	P. Quartz Black			
SIGHT				SOUL	
	Sight Grey	Sight Anthracite	Sight Beige		
SOURCE					
	Source Beige	Source Dark	Source Grey	Source Silver	

75x75

30"x30"

PERCORSI EXTRA					
	Pietra di Vals	Pietra di Faedis	Pietra di Combe	Pietra di Barge	
SIGHT					
	Sight Grey	Sight Anthracite			

MODULO

40x60 16"x24"
+
60x80 24"x32"
90

PERCORSI EXTRA				
	Pietra di Vals	Pietra di Barge	Pietra di Barge	

90x90

36"x36"

BACK				
	Back Grey	Back Anthracite		
MOOV				
	Moov Grey	Moov Anthracite	Moov Moka	Moov Beige
PERCORSI EXTRA				
	Pietra di Vals	Pietra di Faedis	Pietra di Combe	Pietra di Barge
PERCORSI SMART			POINT	
	Pietra di Bagnolo	Pietra di Lavis		
SIGHT				
	Sight Grey	Sight Anthracite		
SOURCE				
	Source Beige	Source Dark	Source Grey	Source Silver

30x120

12"x48"

EVOKE				
	Evoke Brown	Evoke Sand		
PERCORSI EXTRA				
	Pietra di Vals	Pietra di Barge		
SOUL				
	Soul Grey	Soul Blend	Soul Walnut	

40x120

16"x48"

CYPRO				
	Cypro Grey	Cypro Beige	Cypro Anthracite	
MITO				
	Mito Beige	Mito Brown		
LOGOS				
	Logos Taupe	Logos Brown		


60x120

24"x48"

CODE				
	Code Grey	Code Taupe	Code Anthracite	
PERCORSI EXTRA				
	Pietra di Vals	Pietra di Barge		

PERCORSI EXTRA

Gres porcellanato
strutturato rettificato
Porcelain stoneware
textured rectified
Grès cérame
structure rectifié
Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert
Gres porcelánico
estructurado rectificado



Pietra di Vals

Pietra di Faedis



Pietra di Combe

Pietra di Barge



Per ulteriori informazioni
sui pavimenti da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com
For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com
Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com
Für weitere Informationen
zu den Innenräumen
Besuchen Sie die unsere Internetseite
www.keope.com
Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores, consultad el sitio
www.keope.com



* I formati 30x120, 60x120 e
il modulo (40x60 + 60x80)
sono disponibili solo nei
colori Pietra di Vals e
Pietra di Barge
* The 30x120, 60x120 sizes, and
the (40x60 + 60x80) modular
option are available in the
Pietra di Vals and Pietra di
Barge shades only
* Les formats 30x120, 60x120
et le module (40x60 + 60x80)
ne sont disponibles que dans
les couleurs Pietra di Vals et
Pietra di Barge
* Die Formate 30x120, 60x120
und das Modul (40x60 + 60x80)
sind nur in den Farben Pietra
di Vals und Pietra di Barge
erhältlich.
* Los formatos 30x120, 60x120
y el módulo (40x60 + 60x80)
se encuentran disponibles
solo en los colores Pietra di
Vals y Pietra di Barge

PERCORSI SMART

Gres porcelanato
strutturato rettificato

Porcelain stoneware
textured / rectified

Grès cérame
structuré rectifié

Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert

Gres porcelánico
estructurado rectificado

60x60 - 24"x24"
STRUTT. RT

45x90 - 18"x36"
STRUTT. RT



Pietra di Bagnolo

Pietra di Lavis



Per ulteriori informazioni
sui pavimenti da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com

For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com

Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com

Für weitere Informationen
zu den koordinierten
Innenbereiche besuchen
Sie bitte unsere Internetseite
www.keope.com

Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores coordinados sírvase
consultar el sitio
www.keope.com

PERCORSI QUARTZ

Gres porcelanato
strutturato rettificato

Porcelain stoneware
textured / rectified

Grès cérame
structuré rectifié

Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert

Gres porcelánico
estructurado rectificado

60x60 - 24"x24"
STRUTT. RT



Percorsi Quartz White

Percorsi Quartz Black



Per ulteriori informazioni
sui pavimenti da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com

For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com

Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com

Für weitere Informationen
zu den koordinierten
Innenbereiche besuchen
Sie bitte unsere Internetseite
www.keope.com

Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores coordinados sírvase
consultar el sitio
www.keope.com



Gres porcelanato
strutturato rettificato

Porcelain stoneware
textured rectified


Grès cérame
structure rectifié

Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert

Gres porcelánico
estructurado rectificado

60x60 24"x24"
STRUTT. RT

90x90 36"x36"
STRUTT. RT



Moov Grey

Moov Anthracite



Moov Moka



Moov Beige



Per ulteriori informazioni
sul pavimento da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com

For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com

Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com

Für weitere Informationen
zu den koordinierten
Innenbereiche besuchen
Sie bitte unsere Internetseite
www.keope.com

Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores, coordnados sírvase
consultar el sitio
www.keope.com



Gres porcelanato
strutturato rettificato

Porcelain stoneware
textured rectified

Gres cérame
structure rectifié


Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert

Gres porcelánico
estructurado rectificado

60x60 24"x24"
STRUTT. RT

75x75 30"x30"
STRUTT. RT

45x90 18"x36"
STRUTT. RT



Sight Grey

Sight Beige*

Sight Anthracite



Per ulteriori informazioni
sul pavimento da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com

For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com

Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com

Für weitere Informationen
zu den koordinierten
Bodenbelägen für
Innenbereiche besuchen
Sie bitte unsere Internetseite
www.keope.com

Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores, coordinados sírvase
consultar el sitio
www.keope.com


* Sight Beige disponibile solo
in 60x60

* Sight Beige available only
in 60x60

* Sight Beige disponibile
uniquement en 60x60

* Sight Beige nur in 60x60
erhältlich

* Sight Beige disponible sólo
en 60x60



Gres porcelanato
strutturato rettificato

Porcelain stoneware
textured rectified

Grès cérame
structure rectifié

Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert

Gres porcelánico
estructurado rectificado

60x60 - 24"x24"
STRUTT. RT

45x90 - 18"x36"
STRUTT. RT



Source Beige



Source Silver



Source Grey



Source Dark



Per ulteriori informazioni
sul pavimento da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com

For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com

Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com

Für weitere Informationen
zu den koordinierten
Bodenbelägen für
Innenbereiche besuchen
Sie bitte unsere Internetseite
www.keope.com

Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores coordinados sírvase
consultar el sitio
www.keope.com

Gres porcelanato
strutturato rettificato

Porcelain stoneware
textured rectified

Grès cérame
structure rectifié

Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert

Gres porcelánico
estructurado rectificado

60x60 - 24"x24"
STRUTT. RT

60x120 - 24"x48"
STRUTT. RT



Code Grey

Code Taupe

Code Anthracite



Per ulteriori informazioni
sul pavimento da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com

For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com

Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com

Für weitere Informationen
zu den koordinierten
Bodenbelägen für
Innenbereiche besuchen
Sie bitte unsere Internetseite
www.keope.com

Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores, coordinados sírbase
consultar el sitio
www.keope.com



Gres porcelanato
structurato retificado

Porcelain stoneware
textured / rectified

Grès cérame
structuré rectifié

Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert

Gres porcelánico
estructurado rectificado

60x60 - 24"x24"
STRUTT. RT




90x90 - 36"x36"
STRUTT. RT



Back Grey



Back Anthracite



Gres porcelanato
structurato retificado

Porcelain stoneware
textured / rectified

Grès cérame
structuré rectifié

Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert

Gres porcelánico
estructurado rectificado

30x120 - 12"x48"
STRUTT. RT



Evoke Brown



Evoke Sand



Per ulteriori informazioni
sul pavimento da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com

For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com

Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com

Für weitere Informationen
zu den koordinierten
Innenbereiche besuchen
Sie bitte unsere Internetseite
www.keope.com

Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores, coordinados sírvase
consultar el sitio
www.keope.com

Per ulteriori informazioni
sul pavimento da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com

For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com

Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com

Für weitere Informationen
zu den koordinierten
Innenbereiche besuchen
Sie bitte unsere Internetseite
www.keope.com

Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores, coordinados sírvase
consultar el sitio
www.keope.com

Gres porcelanato
structurato rettificato

Porcelain stoneware
textured rectified

Grès cérame
structuré rectifié

Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert

Gres porcelánico
estructurado rectificado

60x60 - 24"x24"
STRUTT. RT

45x90 - 18"x36"
STRUTT. RT



Point Silver



Point Grey Multicolor



Per ulteriori informazioni
sul pavimento da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com

For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com

Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com

Für weitere Informationen
zu den koordinierten
Innenbereiche besuchen
Sie bitte unsere Internetseite
www.keope.com

Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores coordinados sírvase
consultar el sitio
www.keope.com

Gres porcelanato
structurato rettificato

Porcelain stoneware
textured rectified

Grès cérame
structuré rectifié

Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert

Gres porcelánico
estructurado rectificado

60x60 - 24"x24"
STRUTT. RT

30x120 - 12"x48"
STRUTT. RT



Soul Grey



Soul Blend



Soul Walnut



Per ulteriori informazioni
sul pavimento da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com

For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com

Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com

Für weitere Informationen
zu den koordinierten
Innenbereiche besuchen
Sie bitte unsere Internetseite
www.keope.com

Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores coordinados sírvase
consultar el sitio
www.keope.com

Soul Grey 60x60



Gres porcelanato
strutturato rettificato

Porcelain stoneware
textured rectified

Grès cérame
structuré rectifié

Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert

Gres porcelánico
estructurado rectificado

30x60 - 12" x 24"
STRUTT. RT

40x120 - 16" x 48"
STRUTT. RT



Cypso Beige

Cypso Grey



Cypso Anthracite



Per ulteriori informazioni
sul pavimento da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com

For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com

Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com

Für weitere Informationen
zu den koordinierten
Bodenbelägen für
Innenbereiche besuchen
Sie bitte unsere Internetseite
www.keope.com

Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores coordinados sírvase
consultar el sitio
www.keope.com



Gres porcelanato
strutturato rettificato


Porcelain stoneware
textured rectified

Grès cérame
structuré rectifié

Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert

Gres porcelánico
estructurado rectificado

40x120 - 16"x48"
STRUTT. RT



Logos Taupe

Logos Brown

Per ulteriori informazioni
sul pavimento da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com

For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com

Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com

Für weitere Informationen
zu den koordinierten
Bodenbelägen für
Innenbereiche besuchen
Sie bitte unsere Internetseite
www.keope.com

Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores coordinados sírvase
consultar el sitio
www.keope.com



Gres porcelanato
strutturato rettificato


Porcelain stoneware
textured rectified

Grès cérame
structuré rectifié

Feinsteinzeug
strukturiert rektifiziert

Gres porcelánico
estructurado rectificado

40x120 - 16"x48"
STRUTT. RT



Mito Beige

Mito Brown

Per ulteriori informazioni
sul pavimento da interno
coordinati consultate il sito
www.keope.com

For further information on
coordinated indoor flooring
visit the website
www.keope.com

Pour toute information
complémentaire relative
aux carrelages d'intérieur,
consultez le site
www.keope.com

Für weitere Informationen
zu den koordinierten
Bodenbelägen für
Innenbereiche besuchen
Sie bitte unsere Internetseite
www.keope.com

Para mayores informaciones
sobre los pavimentos de
interiores coordinados sírvase
consultar el sitio
www.keope.com



Formati

SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

Gres porcelanato strutturato rettificato

Porcelain stoneware textured rectified
Grès cérame structuré rectifié
Feinsteinzeug strukturiert rektifiziert
Gres porcelánico estructurado rectificado


Strutturato rettificato
Textured rectified
Structuré rectifié
Strukturiert rektifiziert
Estructurado rectificado

MISURE, PESI ED IMBALLI


SIZE, WEIGHT AND PACKAGING
FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN
MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

Formato	Spessore					
Site Formato Formato	Thickness Formato Formato	Pz/Sc Pieces/Box Pices/Boîte Piezas/ Caja	Mq/Sc mq/Box m²/Boîte M²/Caja	Mq/Pt mq/Pallet m²/Palette M²/Pallet	Kg/Pt Kg/Pallet kg/Palette Kg/Pallet	Scale/Pt Boards/Pallet Boards/Palette Cajas/Pallet
(K2) 90x60	20 mm	1	0,81 ≈3800	14,58	≈697	18
(K2) 45x60	20 mm	2	0,81 ≈3700	21,87	≈1019	27
(K2) 60x120	20 mm	1	0,72 ≈3380	14,40	≈696	20
(K2) 40x120	20 mm	2	0,96 ≈4180	23,04	≈116,2	24
(K2) 30x120	20 mm	2	0,72 ≈3340	-	-	-
(K2) 75x75	20 mm	1	0,562 ≈2540	23,25	≈106,8	42
(K2) 60x60	20 mm	2	0,72 ≈3380	21,60	≈1034	30
(K2) 40x60 modulo	20 mm	2 1 pz 40x60 1 pz 60x80	0,72 ≈3380	14,40	≈696	20
(K2) 30x60	20 mm	3	0,54 ≈2467	21,60	≈996,80	40

PERCORSI EXTRA									
Pietra di Vals	30x60 12 x 24	60x60 24 x 24	MODULO 40x60 - 60x80 16 x 24 - 24 x 32	75x75 30 x 30	90x90 36 x 36	45x90 18 x 36	30x120 12 x 48	40x120 16 x 48	60x120 24 x 48
Pietra di Barge	•	•	•	•		•	•		•
Pietra di Faedis	•	•		•		•			•
Pietra di Combe	•								
PERCORSI SMART									
Pietra di Bagnolo	•					•			
Pietra di Lavis	•								
PERCORSI QUARTZ									
P. Quartz White	•								
P. Quartz Black	•								
BACK									
Back Grey	•				•				
Back Anthracite	•								
CODE									
Code Grey	•								•
Code Taupe	•								•
Code Anthracite	•								•
MOOV									
Moov Grey	•				•				
Moov Beige	•				•				
Moov Anthracite	•				•				
Moov Moka	•				•				
POINT									
Point Grey	•					•			
Multicolor									
Point Silver	•					•			
SOURCE									
Source Beige	•					•			
Source Dark	•					•			
Source Grey	•					•			
Source Silver	•					•			
SIGHT									
Sight Grey	•			•		•			
Sight Anthracite	•					•			
Sight Beige	•								
EVOKE									
Evoke Brown									•
Evoke Sand									•
SOUL									
Soul Grey		•					•		
Soul Blend									
Soul Walnut							•		
CYPRO									
Cypro Grey	•	•						•	
Cypro Beige	•	•						•	
Cypro Anthracite	•							•	
LOGOS									
Logos Brown								•	
Logos Taupe								•	
MITO									
Mito Beige								•	
Mito Brown								•	



A 4x12 grid of dots. The grid is divided into four horizontal sections by three horizontal lines. The first section (top) contains 12 dots, the second section contains 12 dots, the third section contains 12 dots, and the fourth section (bottom) contains 12 dots. The dots are arranged in a regular grid pattern. There are vertical stripes: the first, third, fifth, seventh, ninth, and eleventh columns are shaded light blue. A diagonal line runs from the top-left corner to the bottom-right corner, passing through the center of the grid.



CORDULO "L" TM	SCALINO INCOLIATO	GRIGLIA	ANGOLO GRIGLIA
60x20x15	33x60x5	15x60	15x60
24 x3 x3	17 x21 x2	6 x24	6 x24

[illegible]

Pezzi speciali: la cura del dettaglio.

Trims: Attention to detail
Pièces spéciales : le soin du détail.
Sondertheile: Die Pflege des Details
Piezas especiales: el cuidado de los detalles.

The gamma of formats offered by the K2 collections include a comprehensive assortment of R11 non-slip trims, designed to add a safe and stylish touch to outdoor areas. Cosmetic and technical options are available to ensure flooring fits in with the forms and features of outdoor architectural elements, such as dwarf walls and swimming pools.

La gamme des formats des collections K2 comprend un choix complet de pièces spéciales antidérapantes R11 conçues pour finir les espaces extérieurs avec des détails raffinés et sûrs. Des solutions esthétiques et techniques pour intégrer avec cohérence les parages aux formes et aux caractéristiques des parties architecturales externes comme des murs et des piscines.

Das Programm der Formate der K2-Kollektionen schließt eine vollständige Serie von Sonderteilen mit rutschfester R11-Oberfläche ein, die zur Vervollständigung von Außenflächen mit ausleseren und sicheren Details entworfen wurde. Ästhetische und technische Lösungen zur schliessigen Einbindung der Böden in die Formen und Merkmale der architektonischen Außenanteile, wie Mauern und Schwimmbäder.

La gama de formatos de las colecciones K2 comprende un conjunto completo de piezas especiales antideslizantes R11, estudiadas para las terminaciones para espacios externos con detalles refinados y seguros. Soluciones estéticas y técnicas para integrar armonizadamente los pavimentos con formas y características de las partes arquitectónicas externas tales como muros y piscinas.



A
INSTALLAZIONE A BORDO QUADRATO
Squared edge installation
Mise en oeuvre avec bord carré
Instalación con borde escuadrado




B
INSTALLAZIONE A BORDO ARROTONDATO
Rounded edge installation
Mise en oeuvre avec bord rond
Einrichtung mit abgerundeter kante
Instalación con borde redondeado


Stepgres

33x60
Spessore - Thickness
Epaisseur - Stärke - Espesor
SCALINO MONOLITICO IN GRES PORCELLANATO
Monolithic step tread in porcelain stoneware
Marche monolithique en grès-cérame
Einführung steinplatte aus Feinsteinzeug
Feldero monolítico en gres porcelánico


SUPERFICIE REVERSIBILE
Reversible surface
Surface réversible
Verkehrte Flächen
Superficie reversible



IN UN UNICO SCALINO DUE POSSIBILITÀ
Two step tread two options
Deux possibilités de pose avec une seule marche
Zwei möglichkeiten in einer einzigen steinplatte
En un unico pedano dos possibilidades.



A
BORDO QUADRATO
Squared edge
Bord carré
Eckige kante
Borde escuadrado



B
BORDO ARROTONDATO
Rounded edge
Bord rond
Abgerundete kante
Borde redondeado


ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI PEZZI SPECIALI

EXAMPLE OF HOW TO FIT TRIMS.
EXEMPLE D'APPLICATION DE PIÈCES SPÉCIALES.
BEISPIEL ANWENDUNG DER FORMTEILE.
EJEMPLO DE APLICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES.

Terminale "L"
60x20x3
(24" x8" x 2")



Griglia
15x60
(6" x24")





Angolo griglia
15x60
(6" x24")




Angolo interno bordo con foro
30x60
(12" x24")





Bordo con foro
30x60
(12" x24")



Griglia
15x60
(6" x24")



Top
30x60
(12" x24")



Terminale "L"
60x20x3
(24" x8" x 2")



Stile, design, innovazione,
qualità del prodotto,
rispetto per l'ambiente
e per le persone.

*Style, design, innovation,
quality of the product,
respect for the environment
and for people.*

Made in Italy

Ceramiche Keope




In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che il marchio "**Made in Italy**" sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.



At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.

For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.

We believe that the "**Made in Italy**" mark guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**. We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.



GREENTHINKING è il progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell'industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l'adesione al Protocollo di Kyoto per ridurre le emissioni di Co2, per arrivare oggi alle certificazioni che attestano la salubrità dei prodotti.

Già vincitrice in passato di premi per il "Green management", Keope è divenuta socia dell'US Green Building Council, per la progettazione di edifici "verdi".

Il marchio "Greenthinking" è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

GREENTHINKING is the Keope project designed to meet the objectives of sustainable development.

Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago supporting the Kyoto Protocol, to reduce Co2 emissions, and has continued with the attainment of certifications which attest the health of the products.

Winner of awards in the past for the "Green Management", Keope became a member of the US Green Building Council for ecofriendly buildings.

The "Greenthinking" mark is the symbol of Keope commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it



AVVERTENZA

- LE PAVIMENTAZIONI DA ESTERNO POSATE A SECCO IN QUOTA SONO SOGGETTE ALLA AZIONE DEL VENTO. CON IL RISCHIO DI SOLLIEVAMENTO DELLE LASTRE. IL PRODUTTORE RACCOMANDA DI FAR VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL SISTEMA DI POSA IN QUOTA DA UN TECNICO ABILITATO IN BASE ALLA NORMATIVA LOCALE VIGENTE E ALLE CONDIZIONI D'USO. AL FINE DI EVITARE IL RISCHIO DI DANNI A PERSONE E COSE.
- UNA LASTRA CERAMICA POSATA SU UN SISTEMA SOPRAELEVAIO PUÒ HOMOPERSI PER IMPATTO QUALORA UN OGGETTO PESANTE CADUTA SULLA STESSA DA UNA CERTA ALTEZZA. CON IL RISCHIO DI SERI DANNI PER CHIUNQUE POSSA SOSTARE O TRANSMETTERE SULLA PASTRELLA STESSA. IL MANCATO ASPETTO DELLE ISTRUZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE RELATIVE ALLA POSA SU SISTEMI SOPRAELEVAI PUÒ PROVOCARE SERI DANNI ALLA PERSONE.
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI DI POSA SI RIMANDA AL NOSTRO SITO WWW.KEOPE.COM O AL PRESENTE CATALOGO K2.

WARNING

- OUTDOOR PAVINGS INSTALLED UNGLUED ABOVE THE GROUND LEVEL ARE SUBJECT TO THE ACTION OF THE WIND. WITH THE RISK IN SOME CASES OF BECOMING AIRBORNE. THE MANUFACTURER RECOMMENDS TO REQUIRE THE ASSISTANCE OF A QUALIFIED PROFESSIONAL IN ORDER TO CHECK THE SUITABILITY OF THE INSTALLATION SYSTEM ABOVE THE GROUND ADOPTED. IN ACCORDANCE WITH THE LOCAL LAWS AND REGULATIONS AND THE CONDITIONS OF USE. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.
- A CERAMIC SLAB INSTALLED ON A RAISED PEDISTAL SYSTEM MAY FRACURE ON IMPACT IF A HEAVY OBJECT IS DROPPED ONTO IT FROM A HEIGHT. WITH A RISK OF INJURY TO ANYONE STANDING OR WALKING ON SUCH SLAB. FAILURE TO ADHERE TO THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF SLABS ON RAISED PEDISTAL SYSTEMS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY.
- FOR FURTHER INFORMATION AND RECOMMENDATIONS CONCERNING THE INSTALLATION SYSTEMS PLEASE REFER TO WWW.KEOPE.COM WEBSITE OR TO THIS K2 MM CATALOGUE K2.

AVERTISSEMENT

- LES DALLAGES EXTÉRIEURS POSÉS SANS COLLAGE SONT SOUMIS À L'ACTION DU VENT, AVEC LE RISQUE DE SOULÈVEMENT DES PLAQUES. NOTAMMENT CEUX POSÉS AUX ÉTAGES D'UN BÂTIMENT. LE FABRICANT RECOMMANDE DE FAIRE VÉRIFIER PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ LA BONNE ADAPTATION DU SYSTÈME DE POSE EN ÉTAGES AVEC LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR ET LES CONDITIONS D'UTILISATION LOCALES, AYANT ÉVITÉ LE RISQUE DE DOMMAGES AUX PERSONNES ET AUX BIENS.
- UNE DALE CERAMIQUE POSÉE SUR UN SYSTÈME SURÉLEVÉ PEUT SE CASSER À LA SUITE D'UN IMPACT D'UN OBJET LOURD QUI Y CHUTERAIT D'UNE CERTAINE HAUTEUR, AVEC LE RISQUE DE SÉRIEUX DOMMAGES POUR QUICUNQUE STATIONNERAIT OU TRANSMETTRAIT SUR CE CAIREAU. LE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE FABRICANT RELATIVES À LA POSE SUR DES SYSTÈMES SURÉLEVÉS PEUT PROVOCER DE SÉRIEUX DOMMAGES AUX PERSONNES.
- POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DE POSE, VÉCULEZ VOUS RÉFÉRER À NOTRE SITE WWW.KEOPE.COM OU À CE CATALOGUE K2.

WARNING

- BODENBELÄGE DIE TROCKEN IM AUSSENBEREICH IN DER HOHE VERLEGT WERDEN, LIEFERN DEN WIND, WODURCH DIE GEFÄHR BESTHT, DASS DIE PLATTEN AUFGEWORFEN WERDEN. DER HERSTELLER BEIHEI DAHER DIE EMPFEHLUNG, DASS DIE EINGANG DES SYSTEMS FÜR EINE VERLEGGUNG IN DER HOHE DURCH EINEN ZUGELASSENEN SACHGESHTÄNDIGEN ÜBERPRÜFT WIRD, WOBEI DIE LOKAL GÜLTIGEN VORSCHRIFTEN UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZU BEACHTEN SIND, UM DIE GEFÄHR VON PERSONEN UND SACHSCHÄDEN ZU VERMEIDEN.
- EINE KERAMIKPLATE DIE AUF EINEM DOPPELBOGENSYSTEM VERLEGT IST, KANN DURCH DEN AUFRALL EINES AUSER BESTIMMTEN HOHE HERABFALLENDEN GEGENSTANDES ZERBRUCHEN. HIERBESTHT DAS RISIKO SCHWERER VERLETZUNGEN FÜR ALLE, DIE AUF DER FLÄCHE Gehen, ODER STEHEN, BEI NICHTBERÜCKSICHTIGUNG DER VOM HERSTELLER VORGEBENEN VERKEHRSVORSCHRIFTEN FÜR DOPPELBOGENSYSTEME. KANN ES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜR PERSONEN KOMMEN.
- FÜR GÄRNERE INFORMATIONEN UND VERLEGGUNGSWEISE VERWEISEN WIR AUF UNSERE WEBSITE WWW.KEOPE.COM ODER AUF UNSEREN AKTUELLEN KATALOG K2.

AVISO IMPORTANTE

- LOS SUELOS FLOTANTES PARA EXTERIORES PODRÍAN SUFRIR LA ACCIÓN DEL VIENTO EXISTENDO EL RIESGO DE QUE SE ELEVENTEN LAS PLACAS. EL FABRICANTE RECOMIENDA QUE UN TÉCNICO EXPERTO COMPRUEBE QUE EL SISTEMA UTILIZADO PARA MONTAR EL SUELO FLOTANTE RESPONDA A LA NORMATIVA LOCAL VIGENTE Y A LAS CONDICIONES DE USO.
- PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES Y/O DAÑOS A LAS PERSONAS O BIENES MATERIALES.
- UNA PLACA DE CERÁMICA COLGADA SOBRE UN SISTEMA DE SUELO FLOTANTE PUEDE ROMPERSE POR EL IMPACTO DE UN OBJETO PESADO AL CAER DESDE UNA DETERMINADA ALTURA. CON EL RIESGO DE LESIONES GRAVES A QUIEN ESTÉ O PASE SOBRE LA BANDOSA. EN ESE MOMENTO ENCAISO DE NO RESPECTARSE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE EN MATERIA DE COLOCACIÓN DE SISTEMAS FLOTANTES SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES GRAVES A LAS PERSONAS.
- PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONSEJOS DE COLOCACIÓN, CONSULTE NUESTRO SITIO WEB WWW.KEOPE.COM O ESTE CATALOGO K2.



Progetto grafico Omnidadvert
Coordinamento Ufficio Marketing Ceramiche Keope
Stampa Grafiche Pioppi

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'Ufficio Marketing
Editore Ceramiche Atlas Concord divisione Keope
Via Varesse di Olzola, 10/1 - 42013 Scandiano (RE) Italia
P.I. 01500120968 - Tel. 0522/42013
Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di luglio 2017 da Grafiche Pioppi,
Via Varesse di Olzola, 10/1 - 42013 Scandiano (RE) Italia
© Copyright 2017 by Ceramiche Atlas Concord divisione Keope
Project editing and supervision by Marketing Department
Editor Ceramiche Atlas Concord divisione Keope
Strada Stale 467 n° 21 - 42013 Scandiano (RE) Italy
Publication: July 2017
Printed in Reggio Emilia in the month of July 2017 by Grafiche Pioppi,
Via Varesse di Olzola, 10/1 - 42013 Scandiano (RE) Italy
© Copyright 2017 by Ceramiche Atlas Concord divisione Keope



CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY UNI
= ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope
S.S. 467 n° 21 - 42013 Scandiano (RE)
EN 14411



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy
Phone +39 0522 997511
Fax +39 0522 997544 997545
Factory Via Dell'Industria 1,
Villaggio La Macina
42013 Casalgrande (RE) Italy
info@keope.com
www.keope.com