



# DETAILS WORLD OF CERIM



CERIM

MADE IN FLORIM

A **new** direction for Cerim to enable it to respond even more fully to the needs of contemporary architecture: **new** large sizes, to be combined together and with various thicknesses, make up this ambitious project. A **new** departure for a brand that is constantly keeping a close eye on different lifestyle settings.

**30x60 cm\_ 60x60 cm\_ 15x120 cm\_ 20x120 cm\_ 30x120 cm\_ 60x120 cm**  
in **2 cm** thickness, **60x60 cm** and **40x80 cm**.

Un **nouveau** parcours permet à Cerim de s'approcher encore plus des exigences contemporaines de l'architecture : de **nouveaux** formats de grande dimension, modulables entre eux et d'une épaisseur différente font partie de ce projet ambitieux. Une **nouvelle** perspective pour une marque toujours attentive aux conformati ons variées de l'habitation.

**30x60\_ 60x60\_ 15x120\_ 20x120\_ 30x120\_ 60x120**  
dans les épaisseurs **2 cm** **60x60** et **40x80**.

Ein neuer **Verlauf** ermöglicht es Cerim, sich den gegenwärtigen Anforderungen der Architektur weiter anzunähern: **neue** großflächige Formate, untereinander modulierbar und von unterschiedlicher Stärke sind Bestandteil dieses ehrgeizigen Projekts. Eine **neue** Perspektive für ein Markenzeichen, das stets ein großes Augenmerk auf die unterschiedlichen Wohnformen legt.

**30x60\_ 60x60\_ 15x120\_ 20x120\_ 30x120\_ 60x120**  
in der Stärke **2cm** **60x60** e **40x80**.

Un **nuevo** proyecto permite a Cerim acercarse aún más a las necesidades contemporáneas de la arquitectura: **nuevos** formatos de grandes dimensiones, combinables entre sí y de diferentes espesores, forman parte de este ambicioso proyecto. Una **nueva** perspectiva para una marca siempre atenta a las diferentes formas de vivir los ambientes.

**30x60\_ 60x60\_ 15x120\_ 20x120\_ 30x120\_ 60x120**  
de **2 cm** de espesor: **60x60** y **40x80**.

**Новый** способ работы позволяет Cerim еще больше приблизиться к современным необходимостям архитектуры: **новые** модульные форматы больших размеров и разной толщины являются составной частью этого амбициозного проекта. **Новая** перспектива для бренда, который все более внимательно относится к изменениям структуры жилья.

**30x60\_ 60x60\_ 15x120\_ 20x120\_ 30x120\_ 60x120**  
толщина **2 см**: **60x60** и **40x80**

Un **nuovo** percorso permette a cerim di avvicinarsi ancora di più alle esigenze contemporanee dell'architettura: **nuovi** formati di grande dimensione, modulabili tra di loro e di diverso spessore fanno parte di questo ambizioso progetto. Una **nuova** prospettiva per un marchio sempre attento alle diverse conformazioni dell'abitare.

**30x60 - 60x60**

**15x120 - 20x120**

**30x120-60x120**

**# 2cm 60x60 e 40x80.**



Warm, simple but elegant, the Details Wood of Cerim range enhances any space with its colour variations. The light gently brings out the details of a rich, tactile material that calls to mind sensations of natural surroundings. The sizes, in combination with each other, give personality to the rooms they are laid in, adapting to desires and aesthetic solutions that may differ according to architectural setting or aspects of contemporary taste. There are 5 colours in this series, drawn from a simple but attractive range of hues; some of them, with a two-centimetre thickness, can be used in the outdoor spaces of the house, recreating the same atmosphere as indoors.

Chaud, simple, mais élégante la série Details wood de Cerim enrichit tout espace grâce à ses variations chromatiques. Avec délicatesse la lumière fait ressortir les détails d'une riche matière tactile reportant à la mémoire des émotions d'ambiances tout à fait naturelles. Grâce à leur association, les formats donnent une touche personnelle aux milieux, dans lesquels ils sont posés, en s'adaptant aux désirs et aux solutions esthétiques différentes par leur conformation architecturale ou suivant les zones recherchées. Les 5 couleurs de ce projet défini par une palette essentielle, mais enjôleuse, dont la finition de certaines en deux centimètres d'épaisseur permet d'arriver aux espaces extérieurs de la maison avec la même ambiance créée à l'intérieur.

Warm, einfach, aber elegant: Die Serie Details Wood von Cerim bereichert jeden Raum dank ihrer Farbtonvariationen. Das Licht hebt mit Leichtigkeit die Details einer wertvollen Tastmaterie hervor, die natürliche Atmosphären und Emotionen wieder ins Gedächtnis zurückruft. Die Formate sind untereinander kombinierbar und verleihen den Räumlichkeiten, in denen sie gelegt werden, Charakterstärke. Sie passen sich dabei den Wünschen und optischen Lösungen an, die in puncto Architekturform oder Geschmacksbereich unterschiedlich ausfallen. 5 Farben bietet dieses Projekt an, das auf einer wesentlichen, doch ergreifenden Palette beruht. Bei einigen zaubert die zwei Zentimeter starke Ausführung in den Außenräumen des Hauses die gleiche Atmosphäre der Innenräume herbei.

Cálida, simple y elegante, la serie Details wood de Cerim enriquece cualquier espacio con sus variaciones cromáticas. La luz revela sutilmente los detalles de una rica materia táctil, que evoca emociones de atmósferas naturales. La combinación de los diferentes formatos da personalidad a los ambientes, adaptándose a deseos y soluciones estéticas que se diferencian por su conformación arquitectónica o por su gusto. Cinco colores integran este proyecto, definido por una gama esencial y, al mismo tiempo, cautivadora; en algunos de ellos, los formatos de dos centímetros de espesor permiten extender a los ambientes exteriores la atmósfera creada en el interior de la casa.

Благодаря своим цветовым изменениям, теплая, простая, но элегантная серия Details Wood of Cerim повышает ценность любого интерьера. Свет легко выводит на поверхность детали этой богатой, тактильной поверхности, которая воскрешает в памяти воспоминания о натуральной атмосфере. Сочетаясь друг с другом, форматы придают индивидуальность интерьерам, в которых они уложены, приспосабливаясь к желаниям и к эстетическим решениям, отличающимся друг от друга архитектурной структурой и ареалом вкуса. В этот проект, который определяется строгой, но привлекательной палитрой, входят 5 цветов. В некоторых из них толщина в два сантиметра позволяет отделять наружные площади дома в том же стиле, который был создан внутри.

# **D E T A I L S**

# **W O O D**

# **O F C E R I M**

Calda, semplice ma elegante la serie Details wood di cerim impreziosisce ogni spazio grazie alle sue variazioni cromatiche. Con leggerezza la luce fa emergere i dettagli di una ricca materia tattile che riporta alla memoria emozioni di atmosfere naturali. I formati, combinandosi insieme, donano personalità agli ambienti in cui sono posati adattandosi ai desideri e alle soluzioni estetiche differenti tra loro per conformazione architettonica o per area di gusto. 5 i colori di questo progetto definito da una essenziale ma accattivante palette, in alcuni di essi la finitura in due centimetri di spessore permette di raggiungere gli spazi esterni della casa con la stessa atmosfera ricreata all'interno.

details white

## **DETAILS WOOD OF CERIM**

**WALL: DETAILS WHITE MODULO LISTELLO SFALSATO 15x40 - FLOOR: DETAILS WHITE 20x120.15x120**



4 Tu Marzo 13.07

117





## DETAILS WOOD OF CERIM

FLOOR: DETAILS WHITE 20x120 . 15x120



## DETAILS WOOD OF CERIM

**WALL:** DETAILS WHITE MODULO LISTELLO SFALSBATO 15x40 - **FLOOR:** DETAILS WHITE 20x120, 15x120



details gray

## **DETAILS WOOD OF CERIM**

**FLOOR: DETAILS GRAY 15x120 . 20x120**





## DETAILS WOOD OF CERIM

FLOOR: DETAILS GRAY GRIP 20mm 60x60







## DETAILS WOOD OF CERIM

FLOOR: DETAILS GRAY GRIP 20mm 60x60



## DETAILS WOOD OF CERIM

WALL: DETAILS GRAY 30x120 - FLOOR: DETAILS GRAY 15x120, 20x120





## DETAILS WOOD OF CERIM

WALL: DETAILS GRAY 30x120



details beige

## **DETAILS WOOD OF CERIM**

**FLOOR: DETAILS BEIGE 15x120 . 20x120**







## DETAILS WOOD OF CERIM

FLOOR: DETAILS BEIGE 15x120 . 20x120



## DETAILS WOOD OF CERIM

FLOOR: DETAILS BEIGE 15x120. 20x120



details taupe

**DETAILS WOOD OF CERIM**

FLOOR: DETAILS TAUPE 20x120





## DETAILS WOOD OF CERIM

FLOOR: DETAILS TAUPE 20x120





## DETAILS WOOD OF CERIM

FLOOR: DETAILS TAUPE 20x120







## DETAILS WOOD OF CERIM

FLOOR: DETAILS TAUPE 20x120

details brown

## **DETAILS WOOD OF CERIM**

**FLOOR: DETAILS BROWN 30x120**





## DETAILS WOOD OF CERIM

FLOOR: DETAILS BROWN 30x120







## DETAILS WOOD OF CERIM

FLOOR: DETAILS BROWN 30x120



## DETAILS WOOD OF CERIM

FLOOR: DETAILS BROWN 30x120



# DETAILS WOOD OF CERIM - RIVESTIMENTO/PAVIMENTO

Wall /Floor - Faience /Sol - Wandfliese /Bodenfliese - Revestimiento /Pavimento - облицовочная плитка / Напольная

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcélanico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

 spessore  
10mm



DETAILS WHITE **743728**

30x120 (11 4/5" x 47 1/4")



DETAILS WHITE **743640**

20x120 (7 7/8" x 47 1/4")



DETAILS WHITE GRIP **744637**

20x120 (7 7/8" x 47 1/4")



DETAILS WHITE **743723**

15x120 (6" x 47 1/4")



DETAILS WHITE MODULO LISTELLO SFALSATO **744312**

15x40 (6" x 15 3/4")

MATITA INOX **719674**

0,5x60 (1/4" x 23 5/8")


Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	<b>BATTISCOPA</b> 4,6x60 (1 5/8" x 23 5/8")
DETAILS WHITE	<b>744323</b>

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная

Gres fine porcellanato - fine porcelain stoneware - gres cérame fin - feinsteinzeug - kollektionen - gres porcélanico fino - фарфорового керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

 spessore  
20mm



DETAILS WHITE GRIP 20mm **744317**

60x60 (23 5/8" x 23 5/8")



DETAILS WHITE GRIP 20mm **744320**

40x80 (15 3/4" x 31 1/2")

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore  
10mm



DETAILS GRAY **743729**  
30x120 (11<sup>45</sup>''x47<sup>1/4</sup>'')



DETAILS GRAY **743642**  
20x120 (7<sup>7/8</sup>''x47<sup>1/4</sup>'')



DETAILS GRAY GRIP **744639**  
20x120 (7<sup>7/8</sup>''x47<sup>1/4</sup>'')



DETAILS GRAY **743724**  
15x120 (6''x47<sup>1/4</sup>'')



DETAILS GRAY MODULO LISTELLO SFALSBATO **744313**  
15x40 (6''x15<sup>3/4</sup>'')

MATITA INOX **719674**  
0,5x60 (1/4''x23<sup>5/8</sup>'')

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	<b>BATTISCOPA</b> 4,6x60 (1 <sup>45</sup> ''x23 <sup>5/8</sup> '')
DETAILS GRAY	<b>744324</b>

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная

Gres fine porcellanato - fine porcelain stoneware - gres cérame fin - feinsteinzeug - kollektionen - gres porcélanico fino - фарфорового керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore  
20mm



DETAILS GRAY GRIP 20mm **744318**  
60x60 (23<sup>5/8</sup>''x23<sup>5/8</sup>'')



DETAILS GRAY GRIP 20mm **744321**  
40x80 (15<sup>3/4</sup>''x31<sup>1/2</sup>'')

# DETAILS WOOD OF CERIM - RIVESTIMENTO/PAVIMENTO

Wall /Floor - Faience /Sol - Wandfliese /Bodenfliese - Revestimiento /Pavimento - облицовочная плитка / Напольная

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcélanico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

 spessore  
10mm



DETAILS BEIGE **743730**  
30x120 (11<sup>4/5</sup>"x47<sup>1/4</sup>")



DETAILS BEIGE **743641**  
20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")



DETAILS BEIGE GRIP **744640**  
20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>)



DETAILS BEIGE **743725**  
15x120 (6"x47<sup>1/4</sup>)



DETAILS BEIGE MODULO LISTELLO SFALSATO **744314**  
15x40 (6"x15<sup>3/4</sup>)

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	<b>BATTISCOPA</b> 4,6x60 (1 <sup>4/5</sup> "x23 <sup>5/8</sup> )
DETAILS BEIGE	<b>744325</b>

MATITA INOX **719674**  
0,5x60 (1/4"x23<sup>5/8</sup>)

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная

Gres fine porcellanato - fine porcelain stoneware - gres cérame fin - feinsteinzeug - kollektionen - gres porcélanico fino - фарфорового керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

 spessore  
20mm



DETAILS BEIGE GRIP 20mm **744319**  
60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>)



DETAILS BEIGE GRIP 20mm **744322**  
40x80 (15<sup>3/4</sup>"x31<sup>1/2</sup>)

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore  
10mm



DETAILS BROWN **743731**  
30x120 (11<sup>45/64</sup>"x47<sup>1/4</sup>")



DETAILS BROWN **743644**  
20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")



DETAILS BROWN GRIP **744641**  
20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")



DETAILS BROWN **743726**  
15x120 (6"x47<sup>1/4</sup>")



DETAILS BROWN MODULO LISTELLO SFALSATO **744315**  
15x40 (6"x15<sup>3/4</sup>")

MATITA INOX **719674**  
0,5x60 (1/4"x23<sup>5/8</sup>")

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	<b>BATTISCOPA</b> 4,6x60 (1 <sup>45/64</sup> "x23 <sup>5/8</sup> )
DETAILS BROWN	<b>744326</b>

# DETAILS WOOD OF CERIM - RIVESTIMENTO/PAVIMENTO

Wall /Floor - Faïence /Sol - Wandfliese /Bodenfliese - Revestimiento /Pavimento - облицовочная плитка / Напольная

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глаузированный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore  
10mm



DETAILS TAUPE **743732**

30x120 (11<sup>4/5</sup>"x47<sup>1/4</sup>")



DETAILS TAUPE **743643**

20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")



DETAILS TAUPE GRIP **744642**

20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")



DETAILS TAUPE **743727**

15x120 (6"x47<sup>1/4</sup>")



DETAILS TAUPE MODULO LISTELLO SFALZATO **744316**

15x40 (6"x15<sup>3/4</sup>")

Pezzi speciali

Special trims

Plaques spéciales

Formstücke

Piezas especiales

Специальные

изделия

BATTISCOPA

4,6x60 (1<sup>4/5</sup>"x23<sup>5/8</sup>)



DETAILS TAUPE

**744327**

MATITA INOX **719674**

0,5x60 (1/4"x23<sup>5/8</sup>)

# DETAILS WOOD OF CERIM - CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical data / Caractéristiques techniques / Technische Daten Características técnicas / Технические характеристики

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE - GRES CÉRAME ÉMAILLÉ - GLASIERTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCÉLANICO ESMALTADO - Фарфоровый керамогранит						
Caratteristiche di qualità secondo i testi di controllo previsti dalle norme EN 14411-ISO 13006 appendix G gruppo Bla GL / Quality characteristics according to the inspection tests envisaged by standard EN 14411-ISO 13006 appendix G group Bla GL / Caractéristiques de qualité selon les tests de contrôle prévus par les normes EN 14411-ISO 13006 appendix G groupe Bla GL / Qualitätsseigenschaften gemäß den Kontrolltests der Normen EN 14411-ISO 13006, Anhang G Gruppe Bla GL / Características de calidad según los ensayos previstos por las normas EN 14411-ISO 13006 apéndice G grupo Bla GL / Характеристики качества согласно контрольным испытаниям, предусмотренным нормами EN 14411-ISO 13006, приложение G, группа Bla GL	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS / ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION / ТРЕБОВАНИЕ		RISULTATI TESTS / RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS / RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	
	N ≥ 15 cm		TEST RESULTS / RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS / RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ			
	(%)	(mm)	Naturale	Grip		
Lunghezza e larghezza (deviazioni ammesso dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted tolerance from factory size)	Squadрато ISO 13006	±0,3%	±1,0mm	±0,15%	ISO 10545-2	
Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от производственных размеров)	-	±5%	±0,5 mm	±5%		
Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Epaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebenen starke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания %	Squadрато ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm	±0,1%		
Rettilineità degli spigoli Straightness of edges / Rectitude des bords / Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas / Прямолинейность кромок	Squadрато ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,2%		
Ortogonalità in % Orthogonality in % / Orthogonalité en % / Rechtwinkeligkeit in % / Ortogonalidad en % / Прямоугольность %	Squadрато ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,2%		
Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e evertiglamento) Flatness (curling in the middle, corner and warping) Planéité (courbure centrale, de l'arête et du gauchissement) Ebenflächigkeit (Krümmung der mitte, der kante und verwundung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскость (изгиб центра, кромки и перекос)	Squadрато ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,35%		
Qualità della superficie Surface quality / Qualité de la surface / Oberflächengüte Calidad de la superficie de acabado / Качество поверхности		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. / 95% min des carreaux ne doivent pas présenter de défauts visibles. / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren mängeln. / El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos / видимых дефектов		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % / Поглощенная масса воды %		E≤0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3	
Forza di rotura in N (spessore ≥ 7,5 mm) Rupture force in N (thickness ≥ 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchkraft in N (dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) Разрушающее усилие в Н (толщ. ≥ 7,5 мм)		1300 min		valore medio 3200 N	ISO 10545-4	
Resistenza alla flessione in N/mm² Bending strength N/mm² / Résistance à la flexion N/mm² Biegefestigkeit in N/mm² / Resistencia a la flexión en N/mm² Прочность при изгибе Н/мм²		35 min		valore medio 50N/mm²	ISO 10545-4	
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion / Résistance à l'abrasion / Abriebfest Resistencia a la abrasión / Иznosостойкость		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerrangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлению		Details White classe 4 Details Gray classe 4 Details Beige classe 3 Details Brown classe 3 Details Taupe classe 4	ISO 10545-7	
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltata Glaze crazing resistance - Résistance au tressailage pour les carreaux émaillés Widerstand gegen Haarriss von glasierten Fliesen - Resistencia al cuarteadto de los azulejos esmaltados Стойкость глазурованной плитки к образованию кракелюра		Richiesta / Required / Requise / Gefordet Requerida / кребуется		Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt - Resiste Стойкая		
Resistenza alle macchie Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenabweisend Resistencia a las manchas / Устойчивость к образованию пятен		Classe 3 min		Classe 4	ISO 10545-14	
Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico / Стойкость к перепадам температуры		-		Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-9	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Resistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewässerzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов		Classe B min		GA	ISO 10545-13	
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. / Resistance to low concentrations of acids and alkalies. /Résistance à basses concentrations d'acides et alcalins. / Widerstand gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen. / Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalíns. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerrangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлению		GLB	ISO 10545-13	
Resistenza al gelo - frost resistance résistance au gel - frostsicherheit resistencia a la helada - Морозостойкость		Richiesta / Required / Requise / Gefordet Requerida / кребуется		Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-12	
Coefficiente d'attrito (scivolosità) - friction coefficient (slipperiness) - coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlupfrigkeit) - coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения reibungscoefficient (schlupfrigkeit) - coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения		-		>0,42 WET	DCCOF (section 9.6 ANSI A 137.1 2012)	
	-	R9	R11		DIN 51130	
	-	-	Classe A+B		DIN 51097	

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE - FORMATI MISTI - FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO - COMBINE MIXED FORMATS - POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÉRE DE MANTENIR 2 MM DE joint pour la pose des monoformats, et 3 MM pour les combinaisons de - formats mixtes - UM EINER OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFIEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN - PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS - Для оптимальной укладки "FLORIM" рекомендуется выдерживать зазор 2 мм для моноФормата и 3 мм при смешанных форматах.

# DETAILS WOOD OF CERIM - CARATTERISTICHE TECNICHE 20mm

Technical data / Características técnicas / Technische Daten Características técnicas / Технические характеристики

GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранит						
Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006, Appendice G gruppo Bla UGL. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006, Appendix G group Bla UGL. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006, Annexe G groupe Bla UGL. Qualitätsseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006, Anhang G Gruppe Bla UGL. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006, Apéndice G grupo Bla UGL. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой EN 14411-ISO 13006, приложение G группы Bla UGL.		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	
		N ≥ 15 cm		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	
		(%)	(mm)	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	
Lunghezza e larghezza (deviazione ammessa dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted tolerance from factory size) Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от производственных размеров)	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0 mm	±0,15%	ISO 10545-2	
Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Epaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebene stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания %	-	±5%	±0,5 mm	±5%		
Rettinealrità degli spigoli Straightness of edges / Rectitude des bords / Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas / Прямолинейность кромок	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm	±0,1%		
Ortogonalità in % Orthogonality in % / Orthogonalité en % / Rechtwinkeligkeit in % / Ortogonalidad en % Прямоугольность %	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm	±0,2%		
Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Flatness (curling in the middle, corner and warping) Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) Ebenflächigkeit (krümmung der mitte, der kante und verwundung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскость (изгиб центра, кромки и перекос)	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm	±0,35%		
Qualità della superficie Surface quality / Qualité de la surface / Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado / Качество поверхности		Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren Fehlern sein. El 95% min de baldosas tiene que estar exento de defectos visibles мин. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % / Поглощенная масса воды %		E≤0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3	
Forza di rotura in N (spessore ≥ 7,5 mm) Rupture force in N (thickness ≥ 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchkraft in N (dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) Распрывающие усилия в Н (толщ. ≥ 7,5 мм)		1300 min		valore medio 14000 Newton	ISO 10545-4	
Resistenza alla flessione in N/mm <sup>2</sup> Bending strength N/mm <sup>2</sup> / Résistance à la flexion N/mm <sup>2</sup> Biegefestigkeit in N/mm <sup>2</sup> / Resistencia a la flexión en N/mm <sup>2</sup> Прочность при изгибе Н/мм <sup>2</sup>		35 min		valore medio 52N/mm <sup>2</sup>	ISO 10545-4	
Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate Resistance to deep abrasion of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés Tiefenabriebfestigkeit unglasierter fliesen Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas sin esmaltar Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлению		valore medio 140mm <sup>3</sup>	ISO 10545-6	
Resistenza alle macchie Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenabweisend Resistencia a las manchas / Устойчивость к образованию пятен		Classe 3 min		Classe 4	ISO 10545-14	
Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico / Стойкость к перепадам температуры		-		Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-9	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлению	UA	ISO 10545-13		
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. / Resistance to low concentrations of acids and alkalis. / Resistance a bajas concentraciones d'acides et alcalis. / Widerstand gegen niedrige konzentrationen von säuren und laugen. / Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.				ULA		
Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali resistance to high concentrations of acid and alkaline resistance à de hautes concentrations d'acides et bases beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalis Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам				UHA		
Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostschutz Resistencia a la helada - Морозостойкость		Richiesta / Required / Requise / Gefordet Requerida / кребуется		Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-12	
Coefficiente d'attrito (scivolosità) - Friction coefficient (slipperiness) - Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlüpftrigkeit) - Coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения		-		R11	DIN 51130	
		-		Classe A+B	DIN 51097	

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE - FORMATI MISTI - FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO - COMBINE MIXED FORMATS - POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGERE DE MANTENER 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISSONS DE - FORMATS MIXTES - UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFIEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN - PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS - Для оптимальной укладки "FLORIM" рекомендуется выдерживать зазор 2 мм для моноформата и 3 мм при смешанных форматах.



Sistema di gestione della Qualità:  
**Certificato n°, 50 100 1271**

Sistema di gestione dell'Ambiente:  
**Certificato n°, 50 100 100 74**

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:  
**Certificato n°, 50 100 13825**

Sistema di gestione dell'Energia:  
**Certificato n°, 50 100 13545**





**FLORIM Ceramiche S.p.A SB**  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia  
05  
**FLORIM 001**  
EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  
 $E_b \leq 0,5\%$ , for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Please refer to our web site [www.florim.com](http://www.florim.com) for technical information related to CE labelling.  
Pour toute renseignement sur les avis techniques de la marque CE veuillez consulter le site [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio [www.florim.com](http://www.florim.com)



GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA - СТЕПЕНЬ ХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ



PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE - FORMATI MISTI - FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO - COMBINE MIXED FORMATS - POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE joint POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE - FORMAT MIXTES - UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFIEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN - PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.



D E T A I L S  
W O O D  
O F C E R I M



**FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB**

Uffici Commerciali: Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
Tel. 0536.840.911 - Fax 0536.844.072 - [www.florim.com](http://www.florim.com)